

# 九江约翰克兰 约翰克兰咨询电话 约翰克兰密封件

产品名称	九江约翰克兰 约翰克兰咨询电话 约翰克兰密封件
公司名称	约翰克兰密封件（常州）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市天宁区黑牡丹科技园4幢
联系电话	18921087273

## 产品详情

### 安装机械密封的技术要求

- （1）轴或轴套径向跳动，约翰克兰咨询电话，以及密封腔体端面对轴表面的跳动公差均应与相关规范规定相符；
- （2）控制传动轴的轴向窜动量应控制在0.2mm；
- （3）要通过采取阻封、冲洗、冷却、过滤等措施，对输送介质的温度进行有效控制；
- （4）安装弹簧传动的机械密封时，应保持轴旋转方向以使弹簧越来越紧。

### 安装原则

- （1）熟悉设备情况。安装机械密封之前，对转轴的转速、轴径等都要进行熟悉；考虑机械密封的制造工艺、密封腔的相关尺寸、设备的服务时间、生产设备的职工水平等。
- （2）对介质的压力进行估算。离心泵的密封腔压力通常情况下要低于泵的出口压力。
- （3）熟悉密封介质。安装机械密封之前要熟悉密封介质的状态，所含颗粒情况；熟悉介质的相关物理特性，以便为后期的冷却、冲洗、润滑等做准备。

### 机械密封的维修

机械密封是由两块密封元件（静环与动环）垂直于轴的、光亮而泵用轻型机械密封平直的外表彼此贴合，并作相对滚动而构成的密封设备。它是靠密封介质的压力在旋转的动环合静环的触摸外表（端面）上

发生恰当的压紧力，九江约翰克兰，使这两个端面紧密结合，端面间保持一层极薄的液体膜而到达密封意图的。这层泵用中型机械密封液体膜具有液体动压力与静压力，起着光滑合平衡力的效果。

密封材料的性能是保证有效密封的重要因素，选择密封材料，主要是根据密封元件的工作环境，如使用温度、工作压力、所使用的工作介质以及运动方式等。对密封材料的基本要求如下：

- 1.具有一定的力学性能，如拉伸强度、伸长率等；
- 2.弹性和硬度适当，压缩变形小；
- 3.耐高温和低温，约翰克兰推荐厂家，高温下不分解、软化，低温下不硬化；
- 4.与工作介质相适应，不产生溶胀、分解、硬化等；
- 5.耐氧性和耐老化性好，经久耐用；
- 6.耐磨损，不腐蚀金属；
- 7.易于成形加工，价格低廉；

九江约翰克兰-约翰克兰咨询电话-约翰克兰密封件(推荐商家)由约翰克兰密封件（常州）有限公司提供。约翰克兰密封件（常州）有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！