

# 成都塑胶跑道,成都塑胶跑道材料

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 成都塑胶跑道,成都塑胶跑道材料  |
| 公司名称 | 湖北盛立体育科技有限公司   |
| 价格   | .00/个  |
| 规格参数 |  |
| 公司地址 | 塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱 |
| 联系电话 | 15907164393 18627895877  |

## 产品详情

塑胶跑道是彩色颗粒和胶水组装而成，有人会问彩色颗粒是啥，彩色颗粒的原材料是聚氨酯和一定的胶水配比而成，含胶量不同也代表了颗粒的质量不同。

塑胶跑道施工产生色差的原因：

- 1、混凝土或砂浆基层养护的时间短，强度低，太潮湿。
- 2、基层表面光滑度不一致，吸附力不同。
- 3、基层施工接搓留的位置不统一，有明显接搓，表面颜色深浅不一致。
- 4、使用的不是同一批涂料，颜色掺入量有差异。
- 5、涂料没搅拌均匀或任意加水，使涂料颜色深浅不同。成都塑胶跑道,成都塑胶跑道材料

跑道色差处理措施

- 1、养护时间加长配比均匀

混凝土基层养护时间宜在28天以上，砂浆宜在7天以上，砂浆补洞的宜在3天以上。含水率控制在10%以内，混凝土或砂浆的配合比应相同。

- 2、基层施工缝留在暗处

混凝土或砂浆的基层施工缝应留在阴阳角处或分仓缝处。

### 3、涂刷前清理表面

涂刷前将表面油污等清理干净，基层施工平整，抹纹通顺一致。

### 4、每批涂料配比一致

每批涂料的颜色料和各种原材料的配合比必须一致。

### 5、涂料随时搅拌不得加水

使用涂料时必须随时搅拌均匀，不得任意加水。