

## E5-32L滤芯E5-36L滤芯

产品名称	E5-32L滤芯E5-36L滤芯
公司名称	杭州富阳区新登镇超滤五金经营部
价格	.00/个
规格参数	品牌:佳洁 型号:齐全 规格:齐全
公司地址	杭州市江干区临丁路1191号（嘉德威工业园B幢）
联系电话	057185047316 13456789955

## 产品详情

### E5-16L滤芯E3-12L

国产品牌滤芯均为我司生产的替代原厂品牌滤芯，其过滤滤材采用德国原装进口HV公司产品，注册商标为“佳洁”牌。本公司涉及的其它品牌均无品牌意义，只是作为产品型号参照和客户选型对照使用。进口滤芯和过滤器为原装进口，有防伪标志。我司长期为国内各大企业贴牌生产各种款式的压缩空气精密过滤器滤芯。欢迎来电咨询！2【2】、E5-16L滤芯滤芯应用范围：

空气压缩机；中央空调和冷冻机组；压缩空气系统干燥机和过滤净化设备；消防泵及各种通用泵；检验测试仪；气动工具和组件；液压设备和过滤设备；各类电器控制柜；高压控制柜；变频节能控制设备；企业安防和工业高端门锁设备等  
同时也可为各大工厂企业提供所需设备的工业设备安装工程，设备集控和远程控制室安装和改造，节能改造和绿色能源改造安装等一揽子解决方案服务。集公司服务和物流团队对企业客户提供MRO（MAINTENANCE,REPAIR,OPERATIONS）供应链解决方案，为企业量身定制所需服务，降低客户运营成本和提高生产效率。

### 3、滤芯使用寿命：

根据所用原材料不同，滤芯的使用寿命也会不同。随着使用时间的延长，水中的杂质会堵塞滤芯，活性炭滤芯会吸附饱和。所以，一般来说，PP滤芯3个月需要更换，而活性炭滤芯6个月需要更换。而中空纤维由于不能清洗，一般都是放置在PP棉和活性炭的后端使用，否则比较容易堵塞，作为净水设备末端除菌使用则1-2年需要更换。陶瓷滤芯一般可使用10-12个月，好的陶瓷滤芯可使用3-5年，甚至更长时间。

1、售前服务：销售工程师一贯秉承精神，免费为客户提供售前技术咨询，并根据客户的用气量及用气品质的要求，采用先进的电脑选型软件，为客户提供经济，有效的空气净化系统配置方案的建议。我们的技术人员还将根据客户的实际情况为其绘制设备的布局图及管道安装图，使系统的建立更加合理、。

4、滤芯的结构：采用不同结构的不锈钢骨架，耐腐蚀、结构性能优；焊接强度高、气流阻力低。不同精度级别滤芯采用不同结构型式、新型“矩阵混合纤维”使介质接触面积面积大，改进了滤除率，提高了过滤效果。采用抗油耐酸类化学腐蚀的封闭涂沫泡套筒，防止了聚结液体重新进入气流，确保了率除油。

#### 5、滤芯的选型：

E1 活性炭过滤器 能滤除小至0.01 μm的油雾及碳氢化合物，达到低残油含量仅0.003ppm，不含水分、灰尘和油，无臭无味。起后一道过滤作用，供一些必须使用高质量高质量空气的单位，如食品工业、呼吸、无菌包装等。E3 超除油过滤器 能滤除小至0.01 μm的液体及固体微粒，达到低残油含量仅0.001ppm，几乎所有的水分、灰尘和油都被去除。

用于E1级过滤和吸干机之前，起保护作用，冷干机之后，确保空气中不含油。 更换信号：1.造水太慢：压缩空气前置过滤器滤芯或反渗透膜是否阻塞;2.造水太快(不到一小时即造满一桶)：反渗透膜损坏;3.口感不佳：后置活性炭滤芯寿命已到;RO膜去除率小于75%：反渗透膜的寿命已到。膜去除率的计算公式为：RO膜去除率=(原水TDS值-纯水TDS值)/原水TDS值

维护保养：液压油滤芯是过滤器的核心部位，滤芯是由特殊材料组合而成，属于易损件，需要特别的保护和保养。2.当系统中过滤器工作一段时间后，过滤器中的液压油滤芯已经了一定量的污染杂质，这时压力增加，流量会渐渐减小，发讯器会提醒报警，这时需要及时清理滤芯内的杂质，需要清洗滤芯。3.在清洗滤芯的过程中，我们一定要注意液压油滤芯不得变形或损坏。否则，不可再次使用，以免影响过滤效率，从而给整个系统带来损坏。

#### 6、滤芯的更换方法：

此过程中通常会有水溢出，请预备好水盆或毛巾等清洁用具：) 关掉电镀球阀及压力桶球阀;b) 打开鹅颈，以排清管道中残留水;c) 待水不再流出后，用滤壳扳手将装有滤芯的滤壳打开;d) 取出旧的ge滤芯，装入同规格新的滤芯:e) 将滤壳上方的黑色“O”型圈，涂上如凡士林等润滑剂，再将“O”型圈放入滤壳中的凹槽内。f) 以垂直方式，旋紧滤壳，尽量避免让“O”型圈移位。g) 打开电镀球阀及压力桶球阀。

汽车滤纸编辑汽车滤纸是生产汽车滤清器的主材料之一，又称汽车三滤纸，即空气滤纸、机油滤纸、燃油滤纸，它是经过树脂浸渍的过滤用纸，在滤清器生产线上经过分压、压波、收波及固化等工序制成滤清器，其在汽车、船舶、拖拉机等内燃机上，起到汽车发动机之“肺”的作用，以除去空气、机油和燃油中的杂质，防止发动机机件的磨损，延长其使用寿命。滤清器的过滤材质有许多，如纤维素、毛毡、棉纱、无纺布、金属丝及玻璃纤丝等，基本为树脂浸渍的纸质滤芯所替代，随着世界汽车工业的高速发展，以滤纸作为过滤材质已被世界汽车滤清器行业广泛接受采用。

E9-12L、 E7-12L、 E5-12L、 E3-12L、 E1-12L、 E5-12L、  
E9-16L、 E7-16L、 E5-16L、 E3-16L、 E1-16L、 E5-16L、  
E9-20L、 E7-20L、 E5-20L、 E3-20L、 E1-20L、 E5-20L、  
E9-24L、 E7-24L、 E5-24L、 E3-24L、 E1-24L、 E5-24L、  
E9-28L、 E7-28L、 E5-28L、 E3-28L、 E1-28L、 E5-28L、  
E9-32L、 E7-32L、 E5-32L、 E3-32L、 E1-32L、 E5-32L、  
E9-36L、 E7-36L、 E5-36L、 E3-36L、 E1-36L、 E5-36L、  
E9-40L、 E7-40L、 E5-40L、 E3-40L、 E1-40L、 E5-40L、

E9-44L、 E7-44L、 E5-44L、 E3-44L、 E1-44L、 E5-44L、 E9-48L、 E7-48L、 E5-48L、 E3-48L、 E1-48L、 E5-48L