

铜川心理行为训练器材实物图片

产品名称	铜川心理行为训练器材实物图片
公司名称	河北胜泽体育设施有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	
公司地址	盐山县开发区
联系电话	15076799612 15076799612

产品详情

铜川心理行为训练器材实物图片PC加入玻纤可改善其收缩率，机械强度和耐温性，在1 左右长期使用钢性会增加，可用退火改善内应力。注塑性能：PC有明显的熔点，22 时熔化，35 时就分解，一般加工温度为25 ~ 32 ；它吸水，少量的水分可以引起它在高温时分解，在注塑时必须需要烘干，烘干温度可以用12 烘干4~5小时即可；PC料的熔融粘度大，注塑时需要用较大的压力；PC在加工时，如果条件允许，可以用模温机提高模具温度，以降低产品的残余应力；PC的收缩率与加工条件和制品的壁厚无关，它的纵横向收缩率比较接近，可以加工成精度很高的制品；它的收缩率为.5%。400米障碍全程共有七组障碍。因为要正反各通过一次，应该说全程要通过14次障碍物。全程由以下七个障碍物所组成：跨桩、壕沟、矮墙、高板跳台水平梯、独木桥、高墙、低桩网。通过顺序是：100米跑 绕过标志旗转弯 跨越三步桩 跨越壕沟 跳越矮墙 通过高板跳台 通过独木桥 攀越高墙 钻爬低桩网 绕过标志旗转弯返回 跨越低桩网 攀越高墙 绕行独木桥下立柱 通过高板跳台 钻越洞口 跳下 攀上壕沟 跨越五步桩 绕过标志旗转弯 100米跑至终点。Y.C.CHERN等人比较了两种经改性的聚氨酯的结构，对不同相对分子质量的多元醇进行了分析。M.：Iagar等人对制备出的改性水性聚氨酯进行了DSC分析及SEM检测，结果发现：经过改性后，涂膜性能得到优化。罗建光等人比较了EP的加入方式对涂膜性能的影响，结果表明：共聚法制得的涂层综合性能优于共混法，通过红外光谱和DSC分析表明：在共聚时基团发生了交联反应，与PU形成局部的IPN结构。EP的加入量小于7%较适宜。

400米障碍详细规格；5.尼龙速降绳30mm; 体育器材生产双杠规格:

双杠底座采用u型钢，槽钢底座长2.8米，宽1.2米 壁厚3.5，立柱为铸铁成型立柱可调节高度1.2-1.6米。宽0.42-0.45米，杠面材质：尼龙杠面中间夹有弹簧钢内芯长350cm，槽钢+尼龙杠面+锰钢内芯,适用于户外。产品通过体育用品检验中心认证，上乘。训练器材体育器材制造有限公司主营产品:篮球架．各种户外健身路径，羽毛球柱，网球柱，排球柱，田径器材，海绵垫体操垫，舞蹈把杆，单杠，双杠，400障碍器材，组合训练器材，训练器材专业生产商，体操用品，乒乓球台，足球门，学生体质检测，校具器材，及健身器材各种配件，两根支撑立柱的固定部分之间的距离至少为48厘米四百米：百米冲刺返回6.钢墙架后平台侧边加焊制垂直爬梯: