

板式橡胶支座400*400*99mm

产品名称	板式橡胶支座400*400*99mm
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

平板式支座400*400*99mm GYZ平板式支座是由若干层硫化橡胶片与冷轧钢板经充压硫化橡胶而成。按样子区划：矩形框、环形、球冠平板式橡胶支座、圆板坡形平板式橡胶支座。环形平板式支座（GYZ）常见规格型号：GYZ1x21、GYZ1x28、GYZ200x35、GYZ2x41、GYZ300x52、GYZ3x63、GYZ400x54、GYZ4x69。因为平板式橡胶支座自身具备充足的纵向弯曲刚度，能够考虑很大竖直载荷，并具备优良的延展性以融入梁端旋转。还具备很大的裁切形变以考虑上端结构的水准偏移；能够造成非常好的抗震功效，能缓解载荷对上端结构与桥台的冲击性功效。因为平板式支座具备水准裁切的各向异性，能优良传送上端结构多的形变。在弯、斜桥的应用中优势突显。该商品除具备一般橡胶支座的作用外，还具备在次梁相互作用力功效时根据球型表层硫化橡胶层调节承受力管理中心的部位，慢慢将力外扩散到圆平板式支座的厚钢板和硫化橡胶层，使橡胶支座承受力匀称，特别是在在适用交角桥，高架桥等倾斜度桥的场地

橡胶支座提升使用期以后，经济发展上能够获得非常大的节省，仅有真实对整体上的使用期有更强的增加以后，才能够更强的将来的应用状况。

橡胶支座增加使用期的方式：1.对橡胶支座各处累积的脏物及尘土开展清除。

2.对翻转橡胶支座翻转表面涂一层润滑脂。在抹油以前，应把翻转面清除整洁。3.对橡胶支座开展防锈处理防腐，橡胶支座各一部分除轧棍和翻转面外，其他均刷涂一层防腐漆维护。4.查验固定不动橡胶支座化学螺栓的牢固水平，支撑垫块的整平密不可分水平，立即扭紧紧密连接地脚螺栓。

5、对橡胶支座应按时开展清理，避免

尘土掉入或雨、雪渗透到橡胶支座内。橡胶支座的露出一部分应按时刷涂防腐漆开展维护。为提升橡胶支座的使用期要对橡胶支座铸铁件开展耐腐蚀解决，橡胶支座开展耐腐蚀解决的规定有：1.待喷涂表层应开展金属表面处理，消除粘附于不锈钢板材表层的残渣，用油漆稀释剂或清洁剂去除油渍及脏污，并对边、角和焊接开展打磨抛光，若有腐蚀酸盐，运用冷水清洗整洁并烘干其表层。2.在金属表面处理4h内开展喷锌，防止解决表层锈蚀，喷锌薄厚为100 μm，再喷漆环氧树脂封闭式漆，湿膜薄厚规定为25 - 40 μm，内层漆为环氧树脂云铁，湿膜均值薄厚规定为80 μm；油漆为环氧树脂云铁，湿膜均值薄厚为80 μm。