

PBT 日本东丽 1164G-30 BK塑胶原料

产品名称	PBT 日本东丽 1164G-30 BK塑胶原料
公司名称	悠塑塑化科技（上海）有限公司
价格	20.00/千克
规格参数	品牌:日本东丽 型号:1164G-30 BK 产地:日本
公司地址	上海市青浦区公园路99舜浦大厦7层R区772室
联系电话	021-51688068 15150496605

产品详情

特性级别：耐高温|||耐磨|||圆化学性|||高强度|||

加工级别：注塑级|||

厂家(产地)：日本东丽

用途级别：通用级|||

牌号：1164G-30 BK

品名：PBT 1164G-30 BK

PBT具有的特性：

- 一、PBT具有优良的电绝缘性能，吸水性小，因此在潮湿的环境中仍能保持性能。
- 二、PBT的耐化学品、溶剂、药品性能佳。
- 三、PBT在玻璃纤维增强后，高耐热PBT的温度高达210 ，连续使用温度可达150
- 四、PBT结晶快，流动性好，成型性能优良，可成形薄壁制品，成型效率高。
- 五、PBT还能与多种塑料共混改性，达到性能互补，满足使用要求，此未增强的PBT树脂还具有超声波

焊接的特性。

六、PBT树脂除了以上的五个特性外，还具有摩擦系数低，耐磨耗、弯曲蠕变性小。

基填精增强材料

碳纤维增强材料, 30% 填料按重量

物理性能额定值单位制测试方法

1.42

收缩率 1

垂直流动方向 : 2.00 mm

0.25 到 0.40

流动方向 : 2.00 mm

0.10 到 0.25

公司简介

盛科玛塑胶有限公司是以专业生产塑料、化工、进出口为一体的综合性一般纳税企业。经营工程塑料、特种工程塑料生产及加工，业务遍布全国各地。特别我司自产的LCP，PC加纤、导电，PA加纤深受广大客户欢迎，并形成自己的经营风格、良好的口碑。盛科玛的承诺：建立环境系统，持续推行环境政策，实行员工环保教育，强化全员环保教育。遵守环境，遵守环境法规，落实环境管理目标。盛科玛主要经营：工程塑料LCP、PC、PA、PA66、PA610、PA612、PEEK、PEI、PA46、PA6T、PA9T、PC/ABS、PA/T PFE、POM、PPS、ABS、PVC、PE盛科玛自产LCP可代替E130iBK、MG350BK、E471iBK、E4008BK、6130 L-WT010、E4008BKPC无卤环保10%—40%的玻纤、碳纤、钢纤、导电、抗静电。