

# 威艾特蓄电池 广州威艾特电池VI100-12厂家参数-12V100AH官方供应

产品名称	威艾特蓄电池 广州威艾特电池VI100-12厂家参数-12V100AH官方供应
公司名称	中金圣业电源科技（山东）有限公司
价格	650.00/只
规格参数	品牌:威艾特 型号:12V100AH 产地:广州
公司地址	山东省济南市华信路3号鑫苑鑫中心7号楼历城金融大厦2102-06号
联系电话	13573164393

## 产品详情

### 威艾特VI100-12 ( 12V100AH )

电压：12V

容量：100ah

质保：3年

产品描述：1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。

2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。

3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。

4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。 5、耐过放电性好:25摄氏度

VAT威艾特蓄电池特点1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。

## 威艾特蓄电池详细规格参数：

电池型号	额定电压 V	额定容量Ah	长 mm	宽 mm	高 mm	总高 mm
VI7-12	12	7	151	67	94	99
VI12-12	12	152	98	94	99	
VI17-12	17	180	76	168		
VI24-12	24	166	125	175		
VI33-12	33	196	130	164	178	
VI38-12	38	198				
VI40-12	40					
VI55-12	55	229	139	209	211	
VI65-12	65	350	165	179		
VI100-12	100	330	174	217	223	
VI120-12	120	406	173	239		
VI150-12	150	484	171	233		
VI200-12	200	522	240	216		

## 产品特性：

1. 长时间放电特性。2. 适用于备用和储能电源使用。3. 特殊的极板设计，循环使用寿命长。4. 特殊的配方，增强了板栅的耐腐蚀性，延长了电池使用寿命。5. 专用隔板增强了电池内部性能。6. 热容量大，减少了热失控的风险，不易干涸，可在较恶劣的环境中使用。7. 气体复合效率高。8. 失水极少无电解液层化现象。9. 贮存期较长。10. 良好的深放电恢复性能。11. 采用气相二氧化硅颗粒度小，比表面积大。

## 应用领域：

1. 多用途的  
紧急备用电源  
8. 安防系统  
12. 自动控制系统

2. 不间断电源  
5. 紧急灯  
9. 电子器械与装备

3. 电子能源系统  
6. 铁路信号  
10. 通话系统电源

4.  
7. 航空信号  
11. 直流电源