

拦石网带A河间拦石网带A拦石网带施工厂家

产品名称	拦石网带A河间拦石网带A拦石网带施工厂家
公司名称	安平县文森丝网制品有限公司
价格	7.80/平方米
规格参数	品牌:文森 网孔:80*100mm可定制 规格:4*2*1m可定制
公司地址	安平县堤涡村村西200米处
联系电话	0318-7650057 13273337180

产品详情

拦石网带A河间拦石网带A拦石网带施工厂家

拦石网带墙拦截铁路山坡上危岩落石的挡土墙。拦石网带设置在路堑边坡脚或落石山坡下部的缓坡地段。拦石网带用浆砌片石砌筑，墙背用砂土砌筑成缓冲层，以防墙体被直接撞击。拦石网带为增加堆积落石的容量需要将缓冲层坡度改陡时，坡面应作干砌片石护坡。缓冲层厚度视落石体积大小而定。

拦石网带是指拦截陡坡上坠向铁路的小粒石块的铁丝网。拦石网带设置在山坡下部的缓坡地带或在路基旁侧。拦石网带用木料、旧钢轨或钢筋混凝土制成立柱，埋入岩层内，露出地面1.5-2.0m，立柱间距一般2.0-4.0m。柱间张拉钢丝网，略呈弧形，借以减小坠落石块的冲击。拦石网带可设置一级或多级，也可与拦石网带墙配合使用。

拦石网带的优越性

- 1、构件工厂化生产；
- 2、设计、施工简单；
- 3、拦石网带环境适应性好；
- 4、施工影响小；
- 5、拦截能力强；
- 7、造价低；
- 8、工期短。

拦石网带设计内容

- 1.落石计算：落石威胁区域、运动路径、运动速度、动能等。
- 2.系统选型：系统拦截能级、间距、高度的选择。
- 3.系统设置：平面位置、分段和分级。

拦石网带的组成及特点

- 1.拦石网带组成：柔性网、支撑系统、锚拉连接系统和减压环四部分。
- 2.拦石网带特点：柔性落石冲击时系统通过变形、转动和位移，起到缓冲、减压、消能的作用。地形适宜性好，拦截能力大，标准化,50 - 5000kJ。