

# 700长度空心建筑丝杠规格

产品名称	700长度空心建筑丝杠规格
公司名称	盐山县安宇建筑材料销售处
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐山县盐山镇南杨庄村凤台新村12-1-301号
联系电话	13784150635

## 产品详情

常见脚手架顶托是U型托，《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》（JGJ130-2011）规定"可调托撑受压承载力设计值不应小于40kN，支托板厚不应小于5mm"，一般计算时采用30kN。不是说扣件式钢管脚手架能承受多大的荷载，而是根据有多大的荷载来计算脚手架如何搭设。需要通过计算的。在《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》规定有说明。双接扣件（抗滑）

承载力设计值3.2KN。直角扣件、旋转扣件（抗滑）

承载力设计值8KN。建筑顶托（丝杠）各地叫法不同，规范叫法：可调底座可调顶托 俗称：丝杠

建筑丝杠 油托 U型托 丝杠上节丝杠下节的。撑杆杆身为螺杆，螺杆可插入建筑上常用的钢管中，螺杆上有一调节螺母；上托板为凹槽形，有钢板折边制作而成，下托底板为平版型与地面接触。托板与丝杠采用焊接方法固定连接，辅助焊接两侧并加焊两块小铁板俗称加筋。使用中通过调节丝杠上的螺母来掌握托撑的高度。

空心丝杠不同于传统丝杠，空心丝杠是利用无缝钢管挤压成型。建筑施工中调校支撑高度和增加接触面积，使得脚手架系统更加安全、牢固。空心丝杠也分为上托和下拖两种规格。上托的学名为可调顶托，下拖的学名为可调底座。空心丝杠不能用普通的滚丝机制作。普通的滚丝机会把空管压扁。所以这种只能用三轴滚丝机制作。空心丝杠成品外形更加美观，采用了特殊处理过的空心钢管作为原材料，安全系数要高于传统丝杠。有些人对空心丝杠一直抱有戒心，俗语“立柱顶千金”的道理应该大家都懂得，真正的受力点不在空心的位置，所以不必担心“管子”会变形。

空心丝杠即我们所说的顶托，他是在建筑施工中起到为建筑物整体升高应力转移及调整支架的作用，具有具有支架应力转移平稳可靠，建筑物升高时位置偏移调整方便等特点。

通俗的的说，空心丝杠就是支设梁板模板时用到的可调节高度的顶托。因此，空心丝杠质量的好坏直接影响到建筑施工安全与施工效率。

现今我们判断空心丝杠质量的好坏首先就是看其是否符合国家标准，700长度空心建筑丝杠规格，但是，一些技术管理、采购及施工人员对空心丝杠的国家标准了解甚少，在采购时较难判断空心丝杠质量的优劣。

700长度空心建筑丝杠规格由盐山县安宇建筑材料销售处提供。盐山县安宇建筑材料销售处拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！