

重庆玻璃钢防腐 玻璃钢防腐施工

产品名称	重庆玻璃钢防腐 玻璃钢防腐施工
公司名称	重庆赛奥玻璃钢制品有限公司
价格	100.00/平方米
规格参数	品牌:赛奥 型号:8 产地:重庆
公司地址	重庆市渝北区翠莲路2号16栋
联系电话	13527306507 13996059572

产品详情

几点是我们要注意的地方:一、嵌刮腻子基层表面或表面或层间凹凸陷不平整处,须用刮刀嵌刮腻子,予以填平,24h后再贴玻璃布.腻子不宜太厚,否则热处理时易出现龟裂.二、粘贴玻璃布玻璃布的粘接顺序一般应与与泛水方向相反,先沟道、墙裙、孔洞,后地面.其搭接应了顺物料流动方向,粘接宽度一般不于50mm,各层搭接缝应错开.铺贴时玻璃布不要拉得太紧,达到基本直度即可.三、粘贴方法有间断法和连续法两种,应根据施工条件和要求选用.本工程施工面积大,便于流水作业,防污染的条件较好,采用连续法.四、连续法用毛刷或滚筒蘸上环氧树脂胶料纵横各刷遍后,随即贴接第一层玻璃布,并用刮板或毛刷将玻璃布贴紧压实,或用滚筒反复滚压使其充分渗透粘贴,直到达到设计要求的厚度.玻璃布一般采用鱼鳞式搭接法,即铺连层时,上层每幅布应压住下层各幅布的半幅第三、四、五层时,每幅布应分别压往.