

KFFP 14*1.0氟塑料绝缘耐高温控制电缆

产品名称	KFFP 14*1.0氟塑料绝缘耐高温控制电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

KFFP 14*1.0氟塑料绝缘耐高温控制电缆 产品名称: 氟塑料耐高温控制电缆 产品说明: 一：产品特点及用途

：本产品适用于交流额定电压450/750V及以下电器仪表的连接线和自动控制系统的传输线，具有耐油、防水、耐磨、耐酸碱及各种腐蚀性气体、耐老化、不燃烧等优异性能，适合冶金、电力、石化等行业。

二：产品执行标准 Q/HHTZH004.1 阻燃耐火特性试验执行GB12666-90标准 三：使用特性 1 .

交流额定电压：U0/U 450/750KV 2 . 最高工作温度：聚全氟乙丙烯(F46)绝缘不超过200

可溶性聚四氟乙烯(PFA)绝缘不超过260 3 .

最低环境温度：聚氯乙烯护套：固定敷设-40 ，非固定敷设-15

氟塑料及硅橡胶护套：固定敷设-60 ，非固定敷设-20 4 .

电缆安装敷设温度应不低于0（氟塑料、硅橡胶和丁腈护套电缆不低于-25 ）。 5 .

电缆允许弯曲半径：非铠装电缆最小为电缆外径的6倍 铜带屏蔽或钢带铠装电缆最小为电缆外径的12倍

氟塑料绝缘和护套电缆最小为电缆外径的8倍 四：基本型号及名称 (ZR192-)KFF

氟46(进口PFA)绝缘和护套控制电缆 (ZR192-)KFFP 氟46(进口PFA)绝缘和护套铜丝编织屏蔽控制电缆

(ZR192-)KFFR 氟46(进口PFA)绝缘和护套控制软电缆 (ZR192-)KFF22

氟46(进口PFA)绝缘和护套钢带铠装控制电缆 (ZR192-)KFFRP

氟46(进口PFA)绝缘和护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 (ZR192-)KFFP1

氟46(进口PFA)绝缘和护套镀锡铜编织屏蔽控制软电缆 (ZR192-)KFFP2

氟46(进口PFA)绝缘和护套铜带绕包屏蔽控制电缆 (ZR192-)KFFRP2

氟46(进口PFA)绝缘和护套铜带绕包屏蔽控制软电缆 (ZR192-)KFV

氟46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 (ZR192-)KFVR 氟46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆

(ZR192-)KFVP 氟46(进口PFA)绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套控制电缆 (ZR192-)KFVRP

氟46(进口PFA)绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套控制软电缆 (ZR192-)KFVP2

氟46(进口PFA)绝缘铜带绕包屏蔽聚氯乙烯护套控制电缆 (ZR192-)KFV22

氟46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯外护套钢带铠装控制电缆 (ZR192-)KFRV22

氟46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯外护套钢带铠装控制软电缆 (ZR192-)KFVP2-22

氟46(进口PFA)绝缘铜带绕包屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套控制电缆