

不锈钢污水泵、不锈钢污水泵厂家。

产品名称	不锈钢污水泵、不锈钢污水泵厂家。
公司名称	天津三合水泵有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	型号:80WQH 尺寸:33M 产地:天津
公司地址	天津市津南区长青科工贸园区重庆街75号502B43
联系电话	022-28693437 18102100337

产品详情

排污泵 大流量排污泵 潜水排污泵 污水泵 无堵塞排污泵式排污泵1化工厂、原油、制药业、开采、造纸行业、化工厂、炼铁厂、发电厂、煤生产加工等2大城市污水处理站排水设备、市政道路工程等3

建筑施工等领域输送皮带颗粒的废水、废弃物，也可用以套弄冷水及带腐蚀物质。4煤矿污水处理、打水（矿山开采、有腐蚀液体）、海面、化工厂、鱼塘、鱼池运用标准：1水下混凝土物质：选用与众不同的片式或双叶子离心叶轮构造，进一步提高了废弃物根据工作能力，能合理的根据泵规格的5倍化学纤维化学物质与直径为泵规格约50%的固态颗粒。2

物质温度：通用型泵40℃，开水型泵120℃ 3物质PH值：3至10.4 开关电源规定：频率为50Hz、60Hz（可订制），额定电流220V[660V]±5%的三相交流电。性能参数：1

总流量范畴：5至6000立方/钟头2 水泵扬程范畴：2至40米3

输出功率范畴：3至415kW（二级转速比电动机，可订制四、六级电动机）4 转 速：2900、1450、730rpm（二、四、六级转速比电动机）1有二种不一样的安装方法，移动式全自动耦合重装系统、便携式随意重装系统。2可以在全水泵扬程内应用，而确保电动机不容易负载。3QW(WQ)系列产品可依据客户必须配置双滑轨全自动耦合重装系统，它给安装、检修产生更高便捷，人可无须 因此而进到废水坑。4 电缆浮球开关能够依据所需液位仪转变，自动控制系统泵的启动与终止，不需专职人员照看，方便使用。5总体结构紧凑、体型小、噪音小、环保节能成效显著，维修便捷，不用建水泵房，潜进水里就可以

（1）额定电流时电流量越过额定电压20%时；

（2）电源电压过高或过低时(高过400V或小于360V)；

（3）额定值水泵扬程下，总流量较一切正常状况降低很大；

（4）接地电阻小于0.5兆欧；（5）动水位线降到泵吸进口时；

（6）电气设备及电源电路违反规定时；（7）潜水泵有猝然动态性或很大的发抖时；

（8）过载保护器一再跳电时。3、QJ型深井潜水泵要经常持续的查看表层，查验电气设备每

十几天测一次电动机接地电阻，阻值不少于0.5兆欧。

4、每提灌期(2500钟头)开展一次维修维护，更换毁坏的零配件。