

专业供应gps天线，无线天线

产品名称	专业供应gps天线，无线天线
公司名称	天宇广通（北京）科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:天宇 型号:GPS 增益:28
公司地址	北京市海淀区中关村大街32号蓝天科技综合楼B1-F5中发天交电子市场地下一层B1050
联系电话	010-51601567 13552072184

产品详情

品牌	天宇	型号	GPS
增益	28	频率范围	1575 (MHz)
输出阻抗	50 ()	驻波比	1.5 (dB)
工作电压	---- (V)		

技术指标 · 低外型有源薄型天线 · 内置微波天线屏蔽罩 · 带Ina (低噪声放大器) 主要技术指标
· 频率：gps l1(1575.42 ± 5mhz) · 输入阻抗：50 · 驻波比： 1.5:1 · 增益：28db ± 2db · 噪声值：1.5db(典型) · 极化：右旋极化 · 电压：3vdc、5 ± 0.5vdc、 · 电源功耗： 20ma
· 电缆线长度：rg - 174u、5米、3米(标准) · 电缆线插头形式：sma、bnc、tnc、mcx、mmcxc · 尺寸：46.8mm × 46.8mm × 15.1mm · 重量：40g (不包括电缆线) · 工作温度：-45 ~ +85 · 储存温度：-55 ~ +100 · 安装特点：磁吸座安装、螺母固定、螺栓固定 技术指标 gps band · 频率：1575.42 ± 5mhz · 输入阻抗：50 · 驻波比： 1.5:1 · 增益：28db ± 2db · 噪声值： 1.5 db · 电压：3 ± 0.3vdc、5 ± 0.5vdc · 极化：右旋极化 · 工作电流： 20ma · 电缆线长度：3m、5m
· 连接器：sma、bnc、tnc、mcx、mmcxc gsm band · 频率：890mhz ~ 960mhz pcn：1710mhz ~ 1880mhz · 增益：0db · 电缆线长度：3m、5m · 连接器：sma、bnc、tnc、mcx、mmcxc · 工作温度：-45 ~ +65 · 储存温度：-55 ~ +85