

12kw汽油发电机同等配置

产品名称	12kw汽油发电机同等配置
公司名称	上海欧鲍实业有限公司-大泽动力
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987293 15316053917

产品详情

大泽汽油发电机对运作环境有一定的要求，包括温度、海拔、湿度等。汽油发电机受潮了我们可以通过烘干来恢复正常使用、不同海拔地区的使用也有专门设计的汽油发电机，温度过高时我们也能通过外部降温 and 发电机组的冷却系统双管齐下，但在温度方面还有一个细节值得大家的注意，那就是电压的热偏移。当环境温度和发电机组本身的温度升高时，发电机铁芯的磁导率下降，绕组的直流电阻增加，电路元件参数会发生变化，从而引起发电机组输出电压的变化，这种现象叫做电压热偏移。

12kw汽油发电机同等配置参数如下：

型号：TOTO12

发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8、1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

发动机型号 TO-465F1

耗油量： 395g/kw.h

油箱容积： 25L

润滑油容量： 3.3

发动机排量： 1.5L

气缸数量： 直列、四缸、水冷、8气门

动力过载保护： 有

消音装置： 工业消音装置

绝缘等级： H

启动方式： 电启动

燃油型号： 90号以上汽油

冷却方式： 水冷

防冻液： 4L

额定转速： 3000r/min

缸体结构： 四缸水冷发动机

机油型号： SF级别机油

整机参数

工作时间： 8-12H

噪音 (db) 7M 68-75

燃油表： 有

机油故障保护： 有

自动过载保护： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

机器重量：270/294kg

外形尺寸：1130*716*653mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护；

启动蓄电池及连接线；

工业标准消音装置；；

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

发电机云控系统

自适应高原用化油器

大泽汽油发电机运行非常安静,由于采用了怠速控制系统,新型静音器和的冷却风扇。怠速控制系统根据实际负载大小选择相应小的发动机转速,双线圈系统使得发电机在怠速低速运行条件下也能产生较高的输出电力。内部工艺结构合理,并同时拥有外观设计及内部结构等相关。(大泽发电机的风道已获得权.大泽发电机的内部结构已获得权)电力波形是好看的正弦波形,因此高品质电力特别适合对电压电流波动比较敏感的电气设备和仪器。