

# 气站充装常见高纯氧气纯化设备

产品名称	气站充装常见高纯氧气纯化设备
公司名称	瑞泽气体净化湖北有限公司
价格	66600.00/台
规格参数	工作压力:0-0.8Mpa 处理气量:1~50Nm/h 电源电压:380v
公司地址	湖北咸宁市咸安经济开发区温泉凤凰科技孵化园3号
联系电话	0715-8877038 13971824080

## 产品详情

该系列氧气净化机特点 1、对原料氧气要求不高，允许杂质氧含量高达1000ppm，因此，用户选用廉价的工业氧气作气源也能达到要求； 2、本净化机的催化剂活性高，吸附剂容量大，故使用成本更低。 3、本净化机属于催化再生式，使用失效后可通过反复再生长期使用。

4、本机为双式结构，一组工作，另一组可以再生备用，而且工作和再生可以同时进行，故能长期连续供气，即一台能顶两台单式净化机使用。 5、本机采用不锈钢波纹管阀门，几乎零泄漏，故设备安全性更高

一般瓶装氧气，液氧、管道氧气均可满足要求。 杂质要求： 烃类 1000PPm, H<sub>2</sub>O 1000 PPm。 输出纯气 纯度：99.9999% 杂质含量： 烃类 1PPm, H<sub>2</sub>O 1PPm(即露点 -76 )， CO+CO<sub>2</sub> 0.1PPm， 尘埃粒子数 ( 0.3 μm ) 3-5个 / 升。 工作压力：0.4-1.5MPa。

型号		YYC-0.5	YYC-1	YYC-5/8	YYC-10/8
		0.5	1	5	10
原 氧 纯	含烃ppm	50	50	100	
	含H <sub>2</sub> %	1	1	1	
	露点	-10	-20	-20	
	0.1	1	5	-70	-70
	含尘量(颗/升)	3.5	3.5	3.5	
	粒径 0.5m				
	原氧压力	0.4903	0.7845	0.7845	
	装置压降	0.1961	0.1961	0.1961	
工艺流程	单式	复式	复式	复式	
操作方式	手动	手动	手动		
反应器工作温度	400~500	400~500	400~500		

吸附器工作温度	常温	常温	常温	
吸附器再生温度	350	350	350	
外形尺寸	380 × 482 × 475	580 × 870 × 1580	850 × 1020 × 1700	850 × 1100 × 1630
电源	~50H 220V	3N~50H	3N~50H 380V	3N~50H 380V
额定功率	0.6	2.5	3.5	6
设备重量	30	160	600	600

## 售后服务

为了解除用户选用我公司产品的后顾之忧，我们一贯奉行如下的满意服务标准。

1. 如果产品本身存在任何质量问题，我公司负责包修，包换，包退；
2. 如果产品在运输途中损坏，我公司负责包修，包换，包退；
3. 在保修期内的使用损坏，我公司负责包修，包换，包退；
4. 产品的免费保修期为一年；
5. 我公司提供终身有偿维修服务，只收取相关维修材料费用及差旅费用。

欢迎新老用户选择我公司产品：YYC系列氧气纯化装置，

YYC系列氧气纯化设备，

YYC系列氧气净化装置，氧气净化，氧气净化设备，氧气净化装置，高纯氧气净化，高纯氧气纯化，高纯氧气纯化设备，氧气净化机，氧气净化器，氧中除烃、氢气、一氧化碳、二氧化碳、水等氧气纯化，气站用氧气净化器，气站用氧气纯化器，气站用高纯氧气净化，气站用高纯氧气纯化，中压系列氧气净化机，氧气过滤器，氧气纯化，氧气纯化装置，氧气纯化器，氧气提纯机，氧气纯化装置价格，氧气纯化装置厂家，氧气纯化装置。