

高速护坡钢丝网 边坡防护网现货

产品名称	高速护坡钢丝网 边坡防护网现货
公司名称	安平诺拓路桥防护工程有限公司
价格	27.00/平方米
规格参数	品牌:诺拓 型号:齐全 产地:安平县
公司地址	河北省衡水市安平县西两洼乡前铺村村东50米处 (注册地址)
联系电话	15103287535

产品详情

高速护坡钢丝网+++2良心厂家+++ sns景区边坡防护网的结构：钢丝绳网长处：此网永不锈蚀、柔性好、耐疲惫、耐冲击、破断力大，耐雪载、风载才能大，整体结构坚固耐用，外观奢华、方法新颖，一次性投入，长久性运用，中心不需要任何修理。sns景区边坡防护网(主动防护网)钢丝绳网、一般钢丝格栅（常称铁丝格栅）和TECCO高强度钢丝格栅结构:前两者经过钢丝绳锚杆和/或支持绳固定方法，后者经过钢筋（可施加预应力）和/或钢丝绳锚杆（有边缘支持绳时采用）、专用锚垫板以及必要时的边缘支持绳等固定方法。

主动防护网是一种覆盖型防护网产品，它的防护是利用各种柔性网的组合覆盖包裹在需防护的山体上，以防止其发生滑坡，主动防护网产品的特点：开放性强，可适应地形的不同，方便在各种边坡上使用。

主动防护系统的山体滑坡防护网一般采用高强热镀锌钢丝绳、钢丝网、较高防腐处理，防护寿命一般可达30-50年。主要对边坡失稳潜在扩离落石危险的坡面进行防治，提高危岩石的稳定性，阻止落石的发生，该系统不会影响地下水的正常流动排泄，给边坡的生态治理提供了条件。它与植物根系相结合，可达到恢复生态环境，巩固边坡稳定，促进有机污染的降解、净化大气、防治和减小山体滑坡、危险岩石崩塌等的自然灾害。

高速护坡钢丝网上下支撑绳是 16双绳，每跨每根个1个减压环，上拉锚绳 14单绳，“1”字形布置每根1个减压环，拉锚绳直径14双绳，缝合绳 8。边坡防护网在使用过程中应当注意保养1，避免把网

拖过粗糙的表面或锐边²，不允许人依靠或将物品堆积压向安³，避免人跳进或把物品投入网内⁴，避免大量焊接或其他火星落入安全围网⁵，避免围网附近地区严重的酸，碱烟雾⁶，必须往往清理安一附着物，保持安工作表面清洁。RXI-075被动环形防护网的参数：R7/3/300。

高速护坡钢丝网 钢丝是碳素钢或合金钢经过冷拉或冷轧而成的圆形（或异形）丝材，具有很高的强度和耐性，并依据运用环境条件不同对钢丝进行外表处理绳芯：它是用来添加钢丝绳弹性和耐性、光滑铜丝、减轻，进步运用寿命的。常用绳芯有机纤维（如麻、棉）、合成纤维、石棉芯（高温条件）或软金属等资料。镀锌温度对环形防护网镀锌层的质量有什么影响在430 ~ 480 范围，采用环形防护网进行镀锌试验，并对镀锌层进行了金相显微分析。