

380/660V矿用双电压交流电焊机

产品名称	380/660V矿用双电压交流电焊机
公司名称	贵阳云岩黔永丰工矿机电经营部
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:名江牌 型号:BX-315
公司地址	贵州省贵阳市云岩区延安西路277号
联系电话	13595110118

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	名江牌
型号	BX-315	工作形式	弧焊
焊接方式	拉弧式	电流	交流
样式	便携式	操作方式	手动
额定容量	22KVA	负载持续率	35%
适用对象	适用于矿山、煤矿井下或地面380V、660V供电电源场合作业，适用于斜井、井巷等。	工作电压	380/660V
电流调节范围	60--315A		

一、概述

bx1矿用系列交流弧焊机是专为开矿企业井下焊接和焊补工作而设计的。本机可输入用ac380v或660v（50hz）交流电，具有体积小、重量轻、移动方便、电流调节范围大、陡降特性好、焊接飞溅小、电弧稳定等特点；非常适用于矿山、煤矿井下或地面有电源场合作业。配用 2.5—8mm的普通电焊条（j422）焊接碳钢、不锈钢、铸铁等，也可用于钢板的电弧切割。

焊机应在通风良好、无水进入、无腐蚀性气体、无瓦斯煤尘爆炸的场所使用，应注意防潮，定期用高压风清除机内元器件上的灰尘。在搬动焊机的过程中，要轻拿轻放，避免摔碰，以减少焊机不必要的故障

二、特点

- 1、整机采用小车式设计，移动方便，安全可靠。
- 2、移动铁芯式结构，电流无极调节，快捷，方便，调节范围宽。

3、变压器绕组采用无氧铜电磁线，铁芯采用高导磁冷轧硅钢片，损耗小、效率高；整机经严格防潮绝缘处理，工艺先进，性能稳定可靠。

4、采用风扇冷却，工作时间更持久。

主要技术参数				
规格型号	bx1-315a	bx1-400a	bx1-500a	
额定输入	交流单相660/380v 50hz ± 10%			
电压 (v)				
额定空载	70	70	70	
电压 (v)				
额定输出	315	400	500	
电 流 (a)				
电流调节范围 (a)	60-315	80-400	100-500	
额定负载持续率(%)	35	35	35	
额定输入	22	28.8	36	
容量(kva)				
绝缘等级	f	f	f	
冷却方式	强制风冷	强制风冷	强制风冷	
重量 (kg)	90	100	120	
外形尺寸 (mm)	670 × 430 × 725	670 × 430 × 725	700 × 460 × 745	700 × 460 × 745