

节能低能耗风动排沙排污潜水泵

产品名称	节能低能耗风动排沙排污潜水泵
公司名称	贵阳云岩黔永丰工矿机电经营部
价格	1500.00/件
规格参数	品牌:QYW 型号:QYW30-80 材质:铸铁、铝合金、不锈钢
公司地址	贵州省贵阳市云岩区延安西路277号
联系电话	13595110118

产品详情

品牌	QYW	型号	QYW30-80
材质	铸铁、铝合金、不锈钢	性能	防爆
原理	离心泵	泵轴位置	边立式
叶轮吸入方式	单吸式	叶轮结构	半开式
叶轮数目	1	流量	5-30 (m ³ /h)
扬程	10-80 (m)	许过最大粒径	15 (mm)
排出口径	25/40/50 (mm)		

产品简介本产品是根据我国安全生产的实际需要，综合了国内各种电动、风动潜水泵的优缺点，经反复改进设计而成的。该泵以压缩空气为动力，利用压缩气体的膨胀，把压力能转换成机械能的潜水泵。

风动潜水泵有着电动泵不可替代的安全性与可靠性；是一种安全、高效、节能、耐用，维修方便的新颖排水机具。在易燃、易爆、高温、振动、潮湿、粉尘等不利条件下均能正常工作，更适合用于煤矿、隧道、化工、油轮、掘井巷道、竖井井筒等易燃易爆恶劣施工现场的排水作业。

技术参数:动力:叶片式气动马达额定转速:3500-5500转/分使用气压:0.5~0.7mpa负荷耗气量:5-6立方米/分进风管内径:25毫米总重量:30公斤

再大外形尺寸:长35*宽22*高48(厘米)

使用条件与环境:

1、空气中含有瓦斯、煤尘等易燃易爆场合;

- 2、抽送介质在pH值2-10之间能流动的液浆；
- 3、固体物与液体的体积不超过5%；
- 4、工作环境温度3-80度。