

易事特蓄电池12V7AH UPS电源专用电池

产品名称	易事特蓄电池12V7AH UPS电源专用电池
公司名称	北京华誉鼎盛科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:易事特 规格:12V7AH 库存:500
公司地址	北京市海淀区上庄镇翠北家园3号楼4单元202
联系电话	18612394458 18612394458

产品详情

易事特（EAST）阀控式密封免维护铅酸蓄电池是采用技术，加上不断科研、创新的结晶。为亚洲市场开发的NP系列和GM系列电池更是积累多年电池生产经验的成功之作。其优良的品质、卓越的性能受到用户的广泛赞誉，具有高能密度、全密封结构、使用寿命长、高可靠性的特点，同时提供良好的服务为客户提供更大的便利。

贫液式阀控密封铅酸蓄电池 NP系列主要应用于警报系统、应急照明系统、电子仪器、邮电通信、电力系统、大型UPS及计算机备用电源、消防备用电源。标称电压为6V、12V，额定容量为1.2AH到250AH，设计浮充寿命：7-10年（25℃）安全性能好贫液式设计，电池内的电解液全部被极板和超细玻璃纤维隔板吸附，电池内部无自由流动的电解液，在正常使用情况下无电解液漏出，侧倒90度安装也可正常使用。阀控密封式结构，当电池内气压偶尔偏高时，可通过安全阀的自动开启，泄掉压力，保证安全，内部产生可燃爆性气体聚集少，达不到燃爆浓度，防爆性能。免维护性能利用阴极吸收式密封免维护原理，气体密封复合效率超过95%，正常使用情况下失水极少，电池无需定期补液维护。绿色环保正常充电下无酸雾，不污染机房环境、不腐蚀机房设备。蓄电池充电电压范围（25℃）恒压充电电压：2.30~2.35V/Cell；均充充电电压：2.30~2.35V/Cell；浮充充电电压：2.23~2.27V/Cell充电电流：0.3C10；自放电小采用析气电位高的Pb-Ca-Sn合金，在20℃的干爽环境中放置半年，无需补电即可投入正常使用。适用环境温度广 - 15℃ ~ 45℃可平稳运行，可适用于市电恶劣环境，按行业标准YD/T 799-2010《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》，NP系列蓄电池其循环次数可达350次以上。耐大电流性能好紧装配工艺，内阻小，可进行3倍容量的放电电流放电3分钟（24Ah允许7分钟以上持续放电至终止电压）或6倍容量的放电电流放电5秒，电池无异常。寿命长

由于采用高纯原材料及长寿命配方、电池组一致性控制工艺，NP系列蓄电池正极板达到3.5mm，NP系列

电池组正常浮充设计寿命可达10年。电池组一致性好不计成本的保证电池组中的每一个电池具有相对一致的特性，确保在投入使用后长期的放电一致性和浮充一致性，不出现个别落后电池而拖垮整组电池。