

弯通接头安装 伊克仪表质优仪表接头 淮北弯通接头

产品名称	弯通接头安装 伊克仪表质优仪表接头 淮北弯通接头
公司名称	扬中市伊克仪表设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬中市油坊镇长旺村小型工业园区
联系电话	13852952799

产品详情

在管系中改变走向、标高或改变管径以及由主管上引出支管时常使用管件。仪表管件系指由一个或几个零件组成的用于管道连接的零部件，是管道组成件的一种。采用短半径弯头时，弯通接头安装，其较高工作压力一般不宜超过相同规格长半径弯头的0.8倍。斜接弯头通常用于低压(设计压力 $\leq 2.0\text{MPa}$)、水以及类似流体介质条件比较缓和的大尺寸管道上。当斜接弯头的单节变方向角大于 45° 时，不宜用于有毒、可燃介质管道，或承受振动，压力脉动及由于温度变化产生交变载荷的管道上。

异径短节同样有同心和偏心之分支管连接管件支管连接管件的作用是从主管上引出支管，有二通、四通、支管台、半管接头等。三通用于主管和分支管相互连接的部位，承插式弯通接头，通常有等径三通，淮北弯通接头，异径三通和斜三通。斜三通通常代替三通用于输送有固体颗粒或冲刷腐蚀较为严重的管道（承插焊连接四通用于主管与分支管交叉的部位，实现将管道分为四路。由于在安装、制作过程中通用性较差，弯通接头模具，实际工程中较少使用。

3)支管台常用于操作压力高、三通的变径范围以外的场合。

卡套式接头一般使用在气体或液体传送管的中间连接，使用方便快捷，卡套式直通接头两端有卡箍，将之戴在管子需要连接的端部，再用螺帽将之卡紧后连接，卡套式没有自封式的好，自封式接头在断开的情况下会利用单向阀使连接管的两端不会露出气体或液体，密闭作用好。

卡套接头适用范围及特点

铜管卡套接头连接适用于以水为介质的铜管管道连接，公称直径不大于50mm，系统工作压力不大于1.0MPa的明装管道，便于拆装，俐管的状态为硬态和半硬态。

卡套接头准备工作 卡套接头准备工作如下:

确认管材与管件规格尺寸、状态是否符合技术要求;

备好滚轮切管器，各种扳手等工具。

弯通接头安装-伊克仪表质优仪表接头-淮北弯通接头由扬中市伊克仪表设备厂提供。扬中市伊克仪表设备厂在液压元件这一领域倾注了诸多的热忱和热情，伊克仪表一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：董笋。