

# 中石化（上海）中石化经销商

产品名称	中石化（上海）中石化经销商
公司名称	苏州市鑫元邦塑化贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆L-18号
联系电话	15951135763

## 产品详情

PP为结晶型高聚物，常用塑料中PP轻，密度仅为0.91g/cm<sup>3</sup>（比水小）。

通用塑料中，PP的耐热性，其热变形温度为80-100，能在沸水中煮。PP有良好的耐应力开裂性，

有很高的弯曲疲劳寿命，俗称“百折胶”。PP的综合性能优于PE料。PP产品质轻、韧性好、耐化学性好

。

PP的缺点：尺寸精度低、刚性不足、耐候性差，它具有后收缩现象，脱模后，易老化、变脆、易变形。

### 主要用途

主要用于各种长、短丙纶纤维的生产，用于生产聚丙烯编织袋、打包袋、注塑制品等用于生产电器、电

讯、灯饰、照明设备及电视机的阻燃零部件

提示：PP不存在环境应力开裂问题。通常，采用加入玻璃纤维、金属添加剂或热塑橡胶的方法对PP进行

改性。PP的流动率MFR范围在1~40。低MFR的PP材料抗冲击特性较好但延展强度较低。对于相同MFR的

材料，共聚物型的强度比均聚物型的要高。

由于结晶，PP的收缩率相当高，一般为1.8~2.5%。并且收缩率的方向均匀性比PE-

HD等材料要好得多。加入30%的玻璃添加剂可以使收缩率降到0.7%。均聚物型和共聚物

型的PP材料都具有优良的抗吸湿性、抗酸碱腐蚀性、抗溶解性。然而，它对芳香烃（如苯）溶剂、氯化  
烃溶剂等没有抵抗力

## 产品特点

1.过滤精度高，过滤流量大，压强小，效率稳定;

2.纤维间熔融自粘合,多层结构层与层之间纤维熔融粘合,不分层,不脱落,具有很好的刚性和微

孔稳定性;

3.过滤精度控制稳定,能够根据不同的过滤要求科学地使用滤芯。

## 应用范围

饮用水前置过滤处理;

R.O渗透的前置过滤处理;

制药用无菌水、纯净水的前置过滤处理;

饮料、酿酒制造中的预过滤;

食用油制造中的预过滤;

各式浆液的过滤;

化工原料、有机溶剂的过滤;强力胶、乳胶、普通胶水制造中的过滤;

机械用油、切削油等过滤;PCB药液的过滤;

电着涂装(ED)、化学药液的过滤;

工业用水、电子、电镀药液的过滤;

泳池清洁水处理的预过滤;

显像用药液、墨水的过滤。