东营工程造价咨询有限公司24小时服务

产品名称	东营工程造价咨询有限公司24小时服务
公司名称	集贯工程造价咨询有限公司
价格	999.00/套
规格参数	品牌:工程造价咨询 服务内容:工程预结算 服务地区:全国
公司地址	山东省济南市天桥区堤口路17号D17文化创意产业园开创云谷联合办公区二楼D区160（注册地址）
联系电话	15589950333 15589950333

产品详情

就这样算，电脑自然合成计算结果，也可以避免计算错误。大家不要怕麻烦。有电脑很简单。没电脑也要整整齐齐来。

先算楼梯板板厚*长*宽，长度用比例尺量就可以计算踏步踏步宽*踏步高/2*踏步长度（就是三角形面积*长）再计算缓台板长*宽*高也很简单的

在预约商品混凝土的时候，要留下余量。例如72方，正好是八方的车9车，你要8车就好。以免一次性发来，万一有纰漏不好处理。

过程控制目的是：解决楼板不平、商混站给货不足的问题楼房是两个单元，每个单元是31立方米，总得混凝土量是62立方。

你下单子：56立方米。浇完32方的时候，你可以量一下。假设你发现一个单元还没有浇筑完成，你就用卷尺量一下，看看差多少面积，用卷尺一量，有10平方米板没浇筑，还有半根梁没浇筑。

板：10*0.12=1.2立方半根梁=0.5立方，那就是一个单元大概需要32+1.2+0.5=33.7立方米，两个单元就大概是67.4立方米，这时候，你就可以给商混站打电话，让他先发到64立方米（按照8方一车假定）。

同理，万一浇了一个单元多，就往下减，这样你就可以知道你计算的对不对同时：33.7/31=1.087，你就可以知道，实际用量和你的理论计算大概比例为1.087比1在64方浇筑完成后，再用卷尺测量，然后用结果*1.087再要混凝土。这样就不会差太多了。

要是班组长自己和商混站要料，正好跟你没关系，万一出事还可以收拾他，用目测的方法，把黑1挪到黄1，把黑2挪到黄2，就基本变成矩形了。

一般的框架结构中的混凝土用量可以按“ 建筑面积*0.22 ”得出，即一个标准层的折算厚度在22cm左右；

框架结构的含钢量暂按每m2含钢量60kg计（暂时不考虑影响各建筑物含钢量的因素）综合上面的数据：每立方混凝土的含钢量=1/0.22*60=273kg

钢筋54—60KG/m2----砼0.36m3/m2高层30层H=94米钢筋65—75KG/m2----砼0.42—0.47m3/m2

高层酒店式公寓28层H=90米钢筋65—70KG/m2----砼0.38—0.42m3/m2别墅混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层11—12层之间

室外门窗（不包括单元门、防盗门）面积占建筑面积0.20—0.24模版面积占建筑面积2.2左右室外抹灰面积占建筑面积0.4左右室内抹灰面积占建筑面积3.8

一个砖工砌红砖1000—1800块一个砖工砌空心砖800—1000块瓷砖15平米刮大白造价咨询遍300平米/天，第二遍180平米/天，第三遍压光90平米/天

干砂子重量1500KG/m3，湿砂重量1700KG/m3，石子重量2200KG/m3一立方米红砖525块左右（分墙厚）一立方米空心砖175块左右

一般多层砌体住宅，室外抹灰面积占建筑面积0.5--0.7，一般多层砌体住宅，模版面积占建筑面积1.3--2.2，根据现浇板多少、柱密度变化很大。