

钢丝绳提升带根据要求定制

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 钢丝绳提升带根据要求定制 |
| 公司名称 | 青岛联众矿山设备有限公司 |
| 价格 | 162.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:联众 型号:ST2000 产地:山东青岛 |
| 公司地址 | 山东省青岛市崂山区海尔路61号2号楼601户 |
| 联系电话 | 0532-66090053 15166031004 |

产品详情

青岛联众矿山设备有限公司钢丝绳输送带特点：采用多项高新技术，各项技术指标等同和优于进口类设备。

- 1.牵引件采用高强度钢丝胶带；
- 2.采用特种材质带夹，具有优良扛疲劳性能；
- 3.胶带接头采用专用锁固技术；
- 4.头轮采用瓦片式腹胶结构，更换方便；
- 5.自平衡张紧装置，自动张紧，自动纠偏；
- 6.料斗件紧密排列，连续提取和卸出物料。

特殊结构

此结构胶带较传统结构有如下优势：

从根本上解决了料斗螺栓从斗提胶带中脱出事故的发生。

密排钢丝结构余留出料斗螺栓孔位置避免打孔是伤害到钢丝绳，从而影响胶带整体强度现象发生。

钢丝绳密排结构提高了胶带整体强度30%以上增加了胶带运行时的安全系数。

采用双层密排结构防撕裂钢丝网增加了胶带的防撕裂性能，并且增加了胶带机械接头时安全性能，避

免胶带落挂事故的发生。

青岛联众矿山设备有限公司钢丝绳输送带 斗提机输送带 提升机提升带

1. 产品分类：按覆盖胶性能可分为：普通型、阻燃型、耐寒型、耐磨型、耐热型、耐酸碱型等品种。
按内部结构可分为：普通结构型、横向增强型、预埋线圈防撕裂型、金属网芯型。

按用途分为：钢丝绳输送带、斗提机提升带、抽油机提升带、波状挡边输送带、大倾角波状挡边输送带、钢丝绳牵引带。

产品特征：钢丝绳胶带以钢丝绳做骨架，具有抗张强度高、伸长率小、成槽性好、耐屈挠、抗冲击等特点，使用中伸长小，所需拉紧行程短；钢丝绳涨力均匀，生产设备，钢丝绳间距均匀，涨力一致运行平稳，不易跑偏；钢丝绳与橡胶粘着性能好：采用镀锌全开放式结构钢丝绳与橡胶有良好的粘着性和渗透性，渗透性实验指标达到水平，带体整体性好，钢丝绳不拔脱，耐冲击，使用寿命长。