

500g两布一膜 复合型非织造土工膜防渗材料

产品名称	500g两布一膜 复合型非织造土工膜防渗材料
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	4.50/平方
规格参数	断裂强度:7.50KN 伸长率:78% 焊接宽度:20cm
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

产品详情

500g两布一膜是采用两层无纺土工布和一层聚乙烯土工膜通过复合工艺而制成的防渗土工材料。其两布一膜规格表示为:1250g/0.25mm/125g。

在两布一膜复合土工膜的施工过程中，需要做好固锚工作：锚固沟：在四周要挖40*40的锚固沟，为帮防渗土工膜的锚固做好了准备，用来固定复合土工膜以及保护层土工布，在保护层土工布铺好的时候，要及时用砵板压住。缓冲平台：保证了复合土工膜的平稳性，避免其下滑，在坡中央多加几个缓冲平台，同时在平台上做好锚固沟，从而来减轻复合土工膜的下拉力，保证了稳定性。此工程缓冲平台的锚固沟因为实际地形的特点，所以小且窄，在施工中要特别注意。截洪沟：处于锚固沟上，挖的截洪沟，用来将外来雨水导出，从而阻止水直接流进填埋场。