

抗浮式地埋箱泵一体化泵站的高低水位

产品名称	抗浮式地埋箱泵一体化泵站的高低水位
公司名称	盐城思源给排水设备有限公司
价格	58000.00/台
规格参数	
公司地址	建湖县县城民营工业园3号路79号
联系电话	13962025986

产品详情

抗浮式地埋箱泵一体化泵站的高低水位

很多用户为了节省成本,都选择了焊接式的安装方式,盐城思源专业生产消防箱泵一体化,装配式BDF和焊接式的,我厂都有丰富的项目经验,全国各地都有案例.

“抗浮式地埋箱泵一体化泵站”泵房内水泵机组的布置空间根据《消规》要求：相邻两个水泵机组及机组与墙壁之间的净距，当电机功率小于22KW时，不宜小于0.6m;当电机功率不小于22KW，且不大于55KW时，不宜小于0.8m；当电机功率大于55KW且小于255KW时，不宜小于1.2m;当电机功率大于255KW时，不宜小于1.5m。消防水泵房的主要通道宽度不应小于1.2m。

抗浮式地埋箱泵一体化泵站的高低水位

“抗浮式地埋箱泵一体化泵站”的耐火等级1、按《消规》要求耐火等级不应低于二级；2

、采用薄型防火涂料涂于泵房内所有钢结构表面，涂层厚度达到4.9mm。

“抗浮式地埋箱泵一体化泵站”中的水池的zui低有效水位是从水池的底板开始算起，通常水池的zui低有效水位高于水泵的放气孔100mm，采用泵房下沉低于zui低有效水位，水泵采用管道单级卧式泵，水箱内采用吸水槽，水泵吸水口与吸水槽采用预埋钢管且采用柔性接法，水泵吸水口设吸水喇叭口或旋流防止器。