

# 10kv绝缘胶垫供应，25kv绝缘胶垫厂家，35kv绝缘胶垫经销商

产品名称	10kv绝缘胶垫供应，25kv绝缘胶垫厂家，35kv绝缘胶垫经销商
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	6.00/kg
规格参数	品牌:悦明 颜色:红，黑，绿 产地:河北石家庄
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

## 产品详情

10kv绝缘胶垫供应，25kv绝缘胶垫厂家，35kv绝缘胶垫经销商

绝缘胶垫分类：（1）按照电压等级可分5kv，10kv，15kv，20kv，25kv，30kv，35kv；（2）按颜色可分为：黑色，红色，绿色，电力灰（3）按厚度可分为：2mm，3mm，4mm，5mm，6mm，，12mm。（4）按宽度可分为：1米，1.2米，1.5米。

标准外观：斑痕或凹凸不平：深度或高度不得超过胶垫厚度公差；气泡：每平方米内，面积不大于1cm<sup>2</sup>的气泡不超过5个，任意两个气泡间距离不小于40mm；杂质：深度及长度不超过胶垫厚度不小于40mm；边缘不齐或海绵状：宽度不超10mm，长度不超过胶垫总长的1/10；裂纹：不允许有应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射。国家标准HG2949-1999《电绝缘橡胶板》标准规定

项目：工频耐压试验周期：12个月

要求：电压等级/工频耐压/持续时间高压/15 kV/ 1min低压/3.5 kV/ 1min

试验时先将绝缘胶垫上下铺上湿布或金属箔，并应比被测绝缘胶垫四周小200mm，连续均匀升压至表8规定的电压值，保持1min，观察有无击穿现象，若无击穿，则试验通过。试样分段试验时，两段试验边缘要重合。如右图。常规配置（1）5KV绝缘胶垫厚度：3mm  
比重：5KG/m<sup>2</sup>（2）10KV绝缘胶垫厚度：5mm 比重：9KG/m<sup>2</sup>（3）15KV绝缘胶垫厚度：5mm  
比重：9KG/m<sup>2</sup>（4）20KV绝缘胶垫厚度：6mm 比重：10KG/m<sup>2</sup>（5）25KV绝缘胶垫厚度：8mm  
比重：15KG/m<sup>2</sup>（6）30KV-35KV 绝缘胶垫厚度：10mm 12mm 比重：18.4KG/m<sup>2</sup> 22 KG/m<sup>2</sup>

我公司主要经营绝缘板，安全工具柜，安全标示牌，安全围栏，挡鼠板，接地线，验电器，绝缘脚手架等电力安全工器具产品

