

安全帽设备塑料安全帽生产机械厂家建筑安全帽机器

产品名称	安全帽设备塑料安全帽生产机械厂家建筑安全帽机器
公司名称	山东通佳智能装备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:通佳 型号:TH 产地:山东济宁
公司地址	山东济宁市高新技术开发区黄金大道16号
联系电话	0537-2980876 15853782566

产品详情

安全帽是由帽壳、帽衬和下颏带等三部分组成。

(1)帽壳：这是安全

帽的主要部件，一般采用椭圆形或半

球形薄壳结构。这种结构，在[冲击压力](#)

下会产生一定的压力变形，由于材料的刚性性能吸收和分散受力，加上表面光滑与圆形曲线易使冲击物滑走，而减少冲击的时间。根据需求和加强安全帽外壳的强度，外壳可制成光顶、顶筋、有沿和无沿等多种型式。

(2)帽衬：帽衬是帽壳内直接与佩戴者头顶部接触部件的总称，其由帽箍环带、顶带、护带、托带、吸汗带、衬垫技拴绳等组成。帽衬的材料可用棉织带、合成纤维带和塑料衬带制成，帽箍为环状带，在佩戴时紧紧围绕人的头部，带的前额部分衬有吸汗材料，具有一定的吸汗作用。帽箍环形带可分成固定带和

可调节带两种，帽箍有加后颈箍和无后颈箍两种。顶带是与人头顶部相接触的衬带，顶带与帽壳可用铆钉连接，或用带的插口与帽壳的插座连接，顶带有十字形、六条形。相应设插口4~6个。

(3)下颏带：足系在下颏上的带子，起固定安全帽的作用，下颏带由带和锁紧卡组成。没有后颈箍的帽衬，采用“y”字形下颏带。[安全帽产品按用途分有一般作业类（Y类）安全帽和特殊作业类（T类）安全帽两大类，其中T类中又分成五类：

T1类适用于有火源的作业场所；

T2类适用于井下、隧道、地下工程、采伐等作业场所；

T3类适用于易燃易爆作业场所；

T4（绝缘）类适用于带电作业场所；

T5（低温）类适用于低温作业场所。