

混凝土防碳化防护涂料 隧道桥梁专用防碳化 20kg/桶

产品名称	混凝土防碳化防护涂料 隧道桥梁专用防碳化 20kg/桶
公司名称	青岛卓能达建筑科技有限公司
价格	9000.00/10吨
规格参数	品牌:卓能达 规格:20kg/桶 保质期:6个月
公司地址	山东省青岛市黄岛区井冈山路658号2818
联系电话	18538582683 18538582683

产品详情

3.

性能指标

项目		指标
凝结时间	初凝时间, min	45
	终凝时间, h	24
抗折强度, MPa	7d	—
	28d	6.0
抗压强度, MPa	18	
	湿基面粘结强度, MPa	28d
抗渗压力, MPa	1.5	
渗透深度, mm	2	

注意事项

(1) 涂料施工时应避免阳光暴晒或大风吹刮, 施工气温宜在5 以上, 不应在雨季中施工。(2) 基面应坚实、平整、洁净, 无油污和油渍、无浮渣、无疏松起砂、起皮、裂缝等缺陷, 修补区应填塞、黏结良好。(3) 涂料配制量以实际面积计算, 应随配随用以免结硬, 涂料配制后一般宜在1小时内用完为宜, 干稠后不应加水再使用。(4) 同一工程, 应采用同一批号的涂料, 现场配比应准确、统一, 搅拌应均匀透彻, 无粒状、花白料, 否则难保颜色均匀一致。(5) 施工中发现涂层有脱开、裂缝、针孔、气泡或接

荏不严密等缺陷，应及时补救。