

# COD在线分析仪

|      |                        |
|------|------------------------|
| 产品名称 | COD在线分析仪               |
| 公司名称 | 在线监测科技集团（深圳）有限公司       |
| 价格   | .00/个                  |
| 规格参数 |                        |
| 公司地址 | 生产基地佛山市南海区东联马沙工业区25号   |
| 联系电话 | 4006838208 13825257614 |

## 产品详情

CODG-3000 COD在线分析仪是一种新型的，用于测量污水化学需氧量的全自动在线分析仪，他采用的光电技术计量，高温，高压，消解比色一体化等技术，具有测量准确，检出限低可靠性高，适应性强等特点，她符合环保局发布的法测试标准。

获得了相关部门的计量证书，仪器所使用的试剂都可按相关标准自行配置。

COD GE-3000可广泛运用于污染源水监测，工业生产过程，工业和市政污水污水处理等各个领域。

测量方法:国标G81 1914 89水质化学国氧量一重话酸钾法

测量不确定度:精确性:100mg/L时。 <测量值的10%:

<100mg/L时。 <6mg/L

重复性> 100mng/L时， <测量值的5%:

<100mg/L时。 <5mg/L

测量间幕: 0-1000 1500mg/L其他量程可定制

消解时间: 3.5. 20. 30. 40. 60. 80.100成120分钟可选

测量间隔:连续、 1. 2. 3--24小时，也可通过串口触发

零点漂移: +1- 5mg/L

量程漂移: +1-10%

试料用量: 24个样/天。 每营试制可使用1个月

对外接口:模报量输出: 2路4-20mA输出 , 负载500面

模报量输入: 2路4 20mA模扣量输入(重容0-5v馆入)

继电器输出: 2路 , 可灵活配置

通讯接口: RS485/R5232/U5B楼口

维护工作量: < 1个小时/月

工作温度: +5C-40

功耗: 200W (220V AC 50Hz) , 不考虑抽水梨

尺寸: 500\*450\*1570 (mm)

### 产品特点

1:光电非接触式计量 , 计量精度高、通行可靠性高

2:单次微样液体总量<9ml运维成本恒积一化消解/比色检快(专利技术) , 离温(170)、高压后直接测量 , 结构小巧 , 消解完全、效率高

3工业现彩色触控展 , 操作方便、信息量丰富 , PLC光源以及电话网采用进口的无器件 , 保证质量的稳定性。