

抗浮式地埋箱泵一体化泵站设备分布

产品名称	抗浮式地埋箱泵一体化泵站设备分布
公司名称	盐城思源给排水设备有限公司
价格	45000.00/台
规格参数	
公司地址	建湖县县城民营工业园3号路79号
联系电话	13962025986

产品详情

抗浮式地埋箱泵一体化泵站设备分布

近年来我国抗浮地埋式箱泵一体化消防水箱广泛应用于消防给排水设备方面,年产值比较高的城市江苏省盐城市,地埋式箱泵一体化消防水箱销往全国各地,盐城思源给排水有限公司也是其中厂家之一,我公司支持来图定制免费提供报价如需采购可以和我们联系.

地埋式消防水箱基础设计方案

以上写的可能比较字面化,也只是对地埋式箱泵一体化基础的简单说明,大家如有不明白的可以咨询盐城金泽公司!

埋式消防水箱功能特点

1、保持恒压压力

地埋式消防水箱通过压力传感器检测出口压力,将检测值和设定值进行比较运算,确定电机及水泵投入台数和变频器输出频率(反应为电机及水泵转速)以实现恒压供水的目的。当自来水管网压力波动使得压力值小于正常压力值,进水量著时小于出水量时,系统自动将稳压装置关到适合的位置,并启动增压装置通过多点取水,进行加压,知道进水口压力口压力到达市政自来水管网正常压力值,确保设备进水口水量充足,以满足用户的用水需求

2、高度自动化

地埋式消防水箱系统能实现全自动控制,具有手动/自动切换、主副泵定时轮换、压力调整、恒压、高低电压保护、欠相保护电保护过表保护过热保护、缺水保护、不用水停车、瞬间跳闸保护等功能另可根据用户需求配置人机界面,可视化远程调整、监测和维护

3、卫生过流部件均采用不锈钢等食品级材料制造,符合国际涉水卫生规范。

4、叠压运行,节省费用

地埋式消防水箱系统保证管道恒压是根据用水量的变化调整投入台套数和运转速度,用水量小时投入功率大,用水量小时投入功率小。小用水量时(如夜间)系统由小功率泵变频调速恒压供水。系统一直在高效率点运行。

地埋式消防水箱因而大大降低了运行费用可节约能源60%以上—如市政管网有一定的压力,运行是只需在市政压力基础上补压即可。与传统具有蓄水池的供水设备相比达到同样的效果而从电网吸取的功率较小。及恩呢该效果十分显着。一系统全自动运行

无须专人值守:又因没有蓄水池等土建贮水设施,也没有水质处理仪器,免去定期清洗、消毒等工作。故进一步降低了运行费用。

抗浮地埋式箱泵一体化:采用管道泵隔间泵房设计,在潮湿的环境下控制柜元器件易出现故障,使用寿命减小。很多厂家增设除湿机、轴流风机、通风置,但是实际效果不太理想。建议将控制柜做成室外机

抗浮地埋式箱泵一体化:采用管道泵隔间泵房的检修口设计推拉式的,在暴雨天气时,会出现雨水沿着壁流入泵房的现象,这一处的设计需要进行改良。

宝应抗浮地埋式箱泵一体化:预埋管的问题,预埋管由于人工放置,经常出现偏差,设音需要现场制作,不能在厂里做成整套设备,不利于形成标准化。优点是抗浮的效果很好。