

# 应刷牛皮纸胶带 牛皮纸

产品名称	应刷牛皮纸胶带 牛皮纸
公司名称	上海环春实业有限公司
价格	4.00/平方米
规格参数	基材:牛皮纸 厚度:0.05-0.052 ( mm ) 宽度:36-72 ( mm )
公司地址	上海市奉贤区奉城镇柴场村三组
联系电话	86 021 57194618 13301828159

## 产品详情

基材	牛皮纸	厚度	0.05-0.052 ( mm )
宽度	36-72 ( mm )	适用范围	建材接缝
品牌	环春	颜色	多种可选
长度	60-300 ( m )	长期耐温性	50
短期耐温性	60		

牛皮纸胶带分类为免水牛皮纸胶带及湿水牛皮纸胶带，湿水牛皮纸胶可印刷(印刷牛皮纸胶带)。免水牛皮胶纸以高强度牛皮纸为基材，涂布热熔型/橡胶型压敏胶粘剂而成。湿水牛皮胶纸以牛皮纸为基材，以变性淀粉为粘合剂制造而成。须湿水后方可产生粘性，其具有可在牛皮纸上书写之特点。适用于出口纸箱封口或遮盖纸箱字迹。常规宽度有36mm、48mm、60mm、72mm等。湿水纤维牛皮纸胶带(夹筋湿水牛皮纸胶带)是以进口牛皮纸为基材、以变性淀粉为粘合剂加以无毒、无味、无腐蚀性进口高强玻璃纤维中间菱形和纵向复合纤维的胶带。其湿水后可产生很强的粘性，可对纸箱进行牢固的封口，是适应于国际发展趋势的环保型胶带。该产品具有初粘力高、剥离强度大、拉力强等特性，它的基材及胶粘剂对环境不会造成污染并可随包装物循环再生利用，主要用于代替bopp胶带等，作封箱、捆扎等使用。牛皮纸胶带主要用途：主要用于各种瓦楞纸板箱、塑箱的密封，建筑业各种板材的粘缝和遮蔽等。。