

# 12KW高原柴油发电机调压装置

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 12KW高原柴油发电机调压装置                        |
| 公司名称 | 上海豹罗实业有限公司                             |
| 价格   | 32800.00/台                             |
| 规格参数 | 品牌:大泽动力<br>型号:TO16000ET<br>电压:220/380V |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室             |
| 联系电话 | 021-51987279 13162296292               |

## 产品详情

### 12KW高原柴油发电机调压装置

大泽发电机特点：

- 1、显著的低噪声性能，机组噪声限值67dB(A)(距机组1m处)。
- 2、低噪音发电机组总体设计结构紧凑，体积小，造型新颖美观。
- 3、多层屏蔽阻抗错配式隔声罩。
- 4、降噪型多路进排气，进排风通道，保证机组充足的动力性能。
- 5、大型阻抗复合式。
- 6、大容量燃油器。
- 7、特设快速开启盖板，维护保养方便。

型号：TO16000ET

参数

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

#### 发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V92

活塞排量（ml）：997

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

#### 整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1060\*670\*710

净重(kg)：295/325

发电机拖车采用高度可调节插销式牵引架，适用于各种高度牵引车；采用圆形钢管焊接直通式车轴，结构紧凑，安全可靠。发电机组是将燃油化学能转化为电能的设备，由机（发动机）、发电机、底盘、控制系统组成。机和发电机安装在公共底盘上，控制箱一般与发电机一体式安装，机的飞轮壳和发电机的前端法兰采用凸肩定位直接连接，发电机通过盘片式联轴器（或弹性联轴器）与机连接。发电机组产品的标准是工频发电机组通用技术条件（GB2820-90），等同标准的推荐标准（