

锦湖SBS KTR-101热塑性弹性体

产品名称	锦湖SBS KTR-101热塑性弹性体
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	15.00/kg
规格参数	品牌:SBS 产地:韩国锦湖 型号:KTR-101
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

锦湖SBS KTR-101热塑性弹性体

SBS华韵塑胶原材料高韧性 耐磨级 高弹性SBS KTR-101 注塑级 韩国锦湖

SBS华韵塑胶原材料高韧性 耐磨级 高弹性SBS 791-H 注塑级 巴陵石化

SBS华韵塑胶原材料高韧性 耐磨级 高弹性SBS 4303 注塑级 燕山石化

SBS华韵塑胶原材料高韧性 耐磨级 高弹性SBS 4402 注塑级 燕山石化

SBS华韵塑胶原材料高韧性 耐磨级 高弹性SBS 4452 注塑级 燕山石化

SBS华韵塑胶原材料高韧性 耐磨级 高弹性SBS TPE-475E注塑级 台湾橡塑

SBS华韵塑胶原材料高韧性 耐磨级 高弹性SBS YH-792 注塑级 巴陵石化

SBS华韵塑胶原材料高韧性 耐磨级 高弹性SBS YH-803 注塑级 巴陵石化

SBS华韵塑胶原材料高韧性 耐磨级 高弹性SBS YH-805 注塑级 巴陵石化

产品介绍：

SEBS为氢化的SBS，具有较高含量的1,2-乙烯基结构，在氢化后组成为聚苯乙烯(S)—聚乙烯(E)—聚丁烯(B)—聚苯乙烯(S)，故简称为SEBS。可以改善SBS分子中具有双键，易受O₂、O₃、UV等之影响而老化的缺点，提高了使用温度，抗氧化性能，同时还可提高抗蠕变性及耐压缩变形性。

SEBS具有良好的稳定性和优异的耐老化性能，既具有可塑性，又具有高弹性，无需硫化即可加工使用，边角料可重使用，广泛用于生产弹性体、塑料改性、胶粘剂、润滑油增粘剂、电线电缆的填充料和护套料等。SEBS还具有良好的耐候性、耐热性、耐压缩变形性和优异的力学性能。

SEBS 台湾李长荣 9550 (3)

SEBS的具体性能:

较好的耐温性能，其脆化温度 -60 ，*使用温度达到 149 ，在氧气气氛下其分解温度大于 270 。

优异的耐老化性能，在人工加速老化箱中老化一星期其性能的下降率小于10%，臭氧老化（38）100小时其性能下降小于10%。

优良的电性能，其介电常数在一千赫为 1.3×10^{-4} ，一兆赫为 2.3×10^{-4} ；体积电阻是一分钟 9×10^{16} / cm；二分钟为 2×10^{17} /cm。