

福州ABS底座羽毛球柱,三用多功能球柱,室内移动式球柱现货,

产品名称	福州ABS底座羽毛球柱,三用多功能球柱,室内移动式球柱现货,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	399.00/副
规格参数	品牌:达创 型号:DC-65 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

一片标准网球场地的占地面积不小于648平方米(南北长36米(南北长) × 东西宽18米), 这一尺寸也是一片标准网球场四周挡网或室内建筑内墙面的净尺寸。在这个面积内, 有效双打场地的标准尺寸是: 23.77米(长) × 10.98米(宽), 有效单打场地的标准尺寸是: 23.77米(长) × 8.23(宽), 在每条端线后应留有余地不小于6.40米, 在每条边线外应留有余地不小于3.66米。在球场安装网柱, 两柱测量, 柱间距是12.80米, 网柱顶部距地面是1.07米。主流的网球场地面为弹性丙烯酸场地, 无障碍物。网球场地面也有塑胶、红土、人造草和木地板等。不论是采用木板地面还是合成材料地面, 都需保证运动员在比赛中不感到太滑或太粘, 并有特定的弹性。但要注意地面平整, 以防出现伤害事故。

随着网球的不断发展, 不断被人们所熟知, 网球架的需求量也越来越大。

网球架具有具有防腐、防老化、抗晒、耐候、色彩鲜亮、不易受外力撞击变形、现场施工安装、灵活性等特点。可选颜色: 蓝色、绿色、白色等。

下面让我来介绍一下关于网球架的安装事项: ABS底座羽毛球柱

网联和国度体委颁布的网球竞赛规则中规定, 一片标准网球场地的占地面积不小于36.6米(南北长) × 18.3(东西宽)米, 这一尺寸也是一片标准网球场四周挡网或室内建筑内墙面的净尺寸。在这个面积内, 有效双打场地的标准尺寸是: 23.77米(长) × 10.98米(宽), 在每条端线后应留有余地不小于6.40米, 在每条边线外应流有余地不小于3.66米。在球场安装网柱, 两柱测量, 柱间距是12.80米, 网柱顶部距地面是0.914米。

如果是两片或两片以上相连而建的并行网球场。相邻场地边线之间的距离不小于4.0米。如果是室内网球场, 端线6.40米以外的上空净不小于6.40米, 室内屋顶在球网上空的净不低于11.50米。福州ABS底座羽毛球柱,三用多功能球柱,室内移动式球柱现货,

网球架, 或称球网支柱, 是网球比赛的一个重要器材, 其参数规格如下:

网球架：一般为金属制成，它的直径不超过15厘米的圆形或边长不超过15厘米的正方形。网柱顶部有的有小槽，网绳或钢丝绳绷紧时便于固定。网柱顶部应使用网绳或钢丝绳的顶部距离地面1.07米。

若兼有单打和双打的场地，挂着双打球网用于单打时，则需加两根支柱，此支柱为单打支柱。其为1.07米，直径不得超过7.5厘米的圆形和边长不超过7.5厘米的方形。这两根支柱立于距单打场地边线外沿0.914米处支撑球网。ABS底座羽毛球柱