

薄膜哑光手感树脂SX-PU7100

产品名称	薄膜哑光手感树脂SX-PU7100
公司名称	东莞盛鑫新材料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	外观:白色粘稠状液体 离子性:阴离子 固含量:32 ± 1%
公司地址	广东省东莞市莞城街道旗峰路莞城段162号1单元1003室之一
联系电话	18024477186

产品详情

一、产品简介

PU7100为脂肪族聚氨酯树脂无溶剂的水分散液，特别适用于皮革、纸张、薄膜的表面处理，优异的高通透性哑光效果，高丰满度、手感滑爽、弹性触感强、消光能力优异等特点，可做为主体或辅体树脂配合水性聚氨酯光油、丙烯酸光油调整涂饰层的光泽、弹性、触感等效果。也可用于多种基材的顶层消光涂饰。

二、产品特性

高通透哑光效果、可适用于多种高透明性底材。

高丰满度、触感效果好。可适用于表明弹性效果极高的涂饰。

手感清爽、细腻肤感效果、抗粘性好，使用后可提高产品档次。

成膜性好，特殊薄膜胶面底材可加入交联剂增进附着力粘接物理性能。

配伍性好，可与市场上大多数阴离子、非离子树脂及助剂复配进行使用性价比更高

纯水性环保，无溶剂、无气味、无重金属、无游离甲醛、不含APEO、邻苯二酸钾、无异氰酸酯等有毒有害成分残留。

三、物理特性

外观	白色粘稠状液体
离子性	阴离子
固含量	32 ± 1%
PH (10%) 值	7.0-9.0
膜硬度	柔软 (S)

四、产品应用

PU7100 可广泛用于纸张、薄膜、BOPP/PVC/PET 等触感油、皮革涂饰、人造PVC/PU 表处、印花胶浆等加工行业中。

五、注意事项

PU7100 属阴离子分散体，使用时应避免与强酸碱或阳离子体系拼混使用。

PU7100 为成膜树脂，应避免将产品长期直接暴露在空气中。

薄膜类难以附着的底材可适当添加 1%-2%水性交联剂或固化剂提升附着力。

六、储存运输包装：

本品常规包装为120kg塑胶桶，特殊包装可按客户要求定制。

本品为非危险品，不可食用，避免接触眼部，可按一般化学品运输。

存储时请注意密封保存，存放于干燥通风处，常温下有效期为12个月。