

H07VVH6-F 30 × 0.75mm铜芯扁平软电线

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | H07VVH6-F 30 × 0.75mm铜芯扁平软电线 |
| 公司名称 | 上海埃因电线电缆有限公司（厂家直销） |
| 价格 | 3.60/米 |
| 规格参数 | 品牌:埃因线缆 型号:H07VVH6-F 产地:上海 |
| 公司地址 | 奉贤区青村镇奉村路333号 |
| 联系电话 | 18049898980 |

产品详情

H05/7VVH6-FB 30 × 0.75mm铜芯扁平软电线

H05 / 07VVH6-F

应用

CC协调电缆H05VVH6-F和H07VVH6-F-118适合在室内用作起重机和输送机系统以及移动机器零件的控制和连接电缆。与圆形电缆相比，这些紧密排列的芯线可实现较小的弯曲半径。CC-at电缆可以安装在干燥和潮湿的房间中。其特殊的PVC外护套使其可以在低温环境中使用。该电缆还适合安装在电梯和提升机中，只要悬挂长度不超过35 m并且行进速度不超过1,6 m / s。

专业应用需要专业的电缆，并广泛用于所有类型的起重机。

应用于输送机，我们广泛的产品组合包括原始设备制造商（OEM）常用的许多电缆和附件。

适用于安装在电梯中，提供特殊的定制服务，以满足各种特殊应用的需求。

它可以应用于各种场合，例如车用起重机和驱动机械，并具有广泛的应用范围。

施工

裸铜丝细芯线，PVC芯绝缘，芯颜色符合。根据DIN VDE 0293，第308部分的规定，6芯或更多芯，中间

带有绿色的黄色保护导体。外护套由阻燃的冷柔PVC制成（根据DIN EN 60332-1-2 VDE 0482第332-1-2：2005-06部分）。颜色为黑色。

額定電壓範圍（固定安裝）

特点

1.耐低温，柔韧性

2.外套极耐油，脂肪，酸和碱3.PVC心绝缘