

# HYAC索道通信电缆

产品名称	HYAC索道通信电缆
公司名称	廊坊畅朗迪线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:冀州 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

## 产品详情

### HYAC索道通信电缆简介

hyac铜芯实芯聚烯烃绝缘铝塑粘结综合护套非填充型市内通信电缆按照国标及邮电部标准生产。

### HYAC索道通信电缆用途

hyac型市话电缆可用于城镇，近郊及厂矿的通信线路中。主要用于管道敷没，在架空安装时需要用吊线支承。在室外埋地使用时需要充油以防水防潮,直接埋地使用需要钢带铠装。

### HYAC索道通信电缆结构

导线：实心退火铜线。铜线直径为：0.4, 0.5, 0.6, 0.7 mm。

绝缘：高密度聚，并按照全色谱标准标明绝缘线的颜色

绝缘线对：把单根绝缘线按照不同的节距扭绞成对，以限度减少串音，并采用规定的色谱组合以便识别线对。

缆芯结构：以 25对为基本单位，25线对的基本单位也可由 12对和13对 2个子单位组成，50单位的超单位由二个 12对和二个13对两个子单位组成，100对的超单位由四个 25基本单位组成。每个单位都采用规定色谱的扎带绕带 100对及以上电缆加有 1%的备用线对，但最多不超过 10对。

缆芯包带：用聚脂薄膜带纵包缆芯。屏蔽：在一根铝带（铝带厚 0.25mm）的单面涂以塑料，铝带沿纵向包在缆芯上，包带要重叠。

护套：黑色低密度或中密度聚。HYAC索道通信电缆ModBus数据通信采用Master/Slave方式（主/从），即Master端发出数据请求消息，Slave端接收到正确消息后就可以发送数据到Master端以响应请求；Master端也可以直接发消息修改Slave端的数据，实现双向读写。在串行通信中，用“波特率”来描述数据的传输速率。上规定了一个标准波特率系列：1300、600、1200、1800、2400、4800、9600、14.4Kbps、19.2Kbps、28.8Kbps、33.6Kbps、56Kbps。继电保护状态检修的问题分析继电保护状态检修工作实施中，由于受到各种因素的影响，在实际中就存在着一些问题。在对二次回路监测问题上要加强重视。在计算机的智能化发展下，对继电保护装置的自身状态监测提供了技术支持，大大提高了监测的质量和效率。而在面对相对比较复杂的二次回路的时候，就会涉及到很多设备和继电器，由于接点的分散化，这就使得在监测过程中，保护装置存在线路中断以及结构内部零件的老化问题，影响了状态检测的效率。