

# 驷骏精密 柳州防爆LED显示屏

产品名称	驷骏精密 柳州防爆LED显示屏
公司名称	广州驷骏精密设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市高新技术产业开发区科丰路31号华南创新园G5栋313
联系电话	13925199069 13925199069

## 产品详情

驷骏精密仪器——防爆LED显示屏

led显示器原理

LED显示屏是利用发光二极管点阵模块或像素单元组成的平面式显示屏幕。由于它具有发光率高、使用寿命长、组态灵活、色彩丰富以及对室内外环境适应能力强等优点，自20世纪80年代后期开始，随着LED制造技术的不断完善，在国外得到了广泛的应用。在我国改革开放之后，特别是进入90年代国民经济高速增长，对公众场合发布信息的需求日益强烈，LED显示屏的出现正好适应了这一市场形势，因而在LED显示屏的设计制造技术与应用水平上都得到了迅速的提高。防爆LED显示屏

驷骏精密仪器——防爆LED显示屏

户外LED显示屏要防盗、防爆，户外显现设备一般应用于户外的公共场所，公共安全与设备本身的安全都是户外显现要思考的问题上，直通霍尼韦尔 DCS防爆LED显示屏，一般户外显现设备会采用特种钢化夹胶玻璃，即使玻璃破损，也只能产生类似蜘蛛网状的细碎裂纹，柳州防爆LED显示屏，其碎片牢固的粘附在中间层上，可以避免因玻璃掉落造成人身损伤或财产损失。另外，面临防盗的问题，应做好防盗监控，并避免螺钉暴露在外，并结合防盗功能的锁具和坚固的结构支撑，解决防盗问题。防爆LED显示屏

驷骏精密仪器——防爆LED显示屏

### 1. 脉冲正向电流

若笔画显示器每段典型正向直流工作电流为 $I_F$ ，则在脉冲下，正向电流可以远大于 $I_F$ 。脉冲占空比越小，直通横河DCS系统防爆LED显示屏，脉冲正向电流可以越大。

## 2. 发光强度比

由于数码管各段在同样的驱动电压时，各段正向电流不相同，所以各段发光强度不同。所有段的发光强度值中大值与小值之比为发光强度比。比值可以在1.5~2.3间，大不能超过2.5。防爆LED显示屏

驷骏精密-柳州防爆LED显示屏由广州驷骏精密设备股份有限公司提供。广州驷骏精密设备股份有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。驷骏精密——您可信赖的朋友，公司地址：广州市高新技术产业开发区科丰路31号华南创新园G5栋313，联系人：吴先生。