

EDM-3 poco 石墨

| | |
|------|------------------------------------------------|
| 产品名称 | EDM-3 poco 石墨 |
| 公司名称 | 上海弘竣实业有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 原产地:美国 含量 :99.99 (%) 密度:1.81 (g/cm3) |
| 公司地址 | 上海市青浦区西岑镇莲金路2号 |
| 联系电话 | 86-02159888569 13636546116 |

产品详情

| | | | |
|-------|----------------|-------|--------------|
| 原产地 | 美国 | 含量 | 99.99 (%) |
| 密度 | 1.81 (g/cm3) | 莫氏硬度 | 76 |
| 颜色 | 黑色 | 鳞片尺寸 | 0.001 (mm) |
| 晶体粒径 | 0.001 (mm) | 固定碳含量 | 99.99 (%) |
| 水分含量 | 0.001 (%) | | |
| edm-3 | | | |

概述

相比edm-2 , edm-3有更好的强度 , 无论在机加工、 edm都有更出色的表面光洁度及尺寸精度.易加工到小于0.1mm的厚度.

主要用于更难加工喇叭网孔、 航空电极、 及要求精度更高产品

edm-3 物理特性

平均颗粒(um): <5 micron

抗弯强度(kg/cm2) : 950

抗压强度(kg/cm2) : 1500

平均密度(g/cm3) : 1.81

肖氏硬度(sh) :76

电阻率(ρ) :14