

铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆电力电缆YJV

产品名称	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆电力电缆YJV
公司名称	畅朗迪线缆有限公司
价格	3.00/米
规格参数	品牌:冀州 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

YJV铜芯交联聚绝缘聚氯护套电力电缆电力电缆铺设方法

YJV铜芯交联聚绝缘聚氯护套电力电缆电力电缆 铜芯交联聚敷设在室内，沟道及管子内，也可埋在松散的土壤中，但不能承受压力和机械外力作用。

YJV铜芯交联聚绝缘聚氯护套电力电缆电力电缆 铜芯交联聚绝缘钢带铠装聚氯护套电力电缆敷设在地下，能承受机械外力作用，但不能承受较大拉力。

YJV铜芯交联聚绝缘聚氯护套电力电缆电力电缆技术要求

- 1.电缆导体的额定温度为90 °C，短路时（最长持续时间不超过5S），电缆导体的温度不超过250 °C。
- 2.敷设电缆时的环境温度不应该低于0 °C
- 3.敷设时允许弯曲半径：单芯电缆不小于电缆外径的15倍；多芯电缆不小于电缆外径的10

倍。对于我们现场维护的一线维修人员对于模拟量和数字量不是太熟悉，但是如果换种说法温度，湿度，压力流量，常开常闭等等名词却是不陌生的。那么这些名词中那些是模拟信号，那些是数字信号呢？首先我们要知道这两个信号的定义就好去分别了。所谓模拟量就是在一定范围内连续变化的工作量，数字量就是不会变化只有01的量也就是开关量。那么知道定义后就好区分了温度湿度压力流量都是模拟量或者说是模拟信号，而常开常闭则是数字量或者说是数字信号。只有一个分区组成的电动机肯定是非力偶电动机，只有一个分区的电动机如下表：一个分区的分数槽集中绕组无刷电动机在表中，3槽至33槽，它们只有一个分区，这些电动机都是非力偶电动机。如：表中有9槽8极和9槽10极，有些工厂把它做成分数槽集中绕组无刷电动机，电机只有一个分区，这种电动机生产出来后会带来震动和噪声，很难避

免。凡是分数槽集中绕组电动机中只有一个分区，这种电动机就是非力偶电动机，就会造成由于力矩不对称所产生的震动和噪声。