

昭通测绘仪器，昭通中海达

产品名称	昭通测绘仪器，昭通中海达
公司名称	昭通思拓力测绘科技有限公司
价格	150.00/套
规格参数	
公司地址	云南省昭通市昭阳区海楼路873号
联系电话	15752408055

产品详情

昭通市昭阳区海楼路873号, (思拓力测绘仪器商城) 云南测绘仪器总代理, 云南测量仪器总代理, 云南中纬总代理, 云南南方总代理, 云南思拓力总代理, 云南合众思壮总代理, 云南中海达总代理, 云南科力达总代理, 云南华测总代理, 云南天宇总代理, 云南UFO总代理, 云南星瑞达总代理, 云南三鼎总代理, 云南华测总代理

选择脚架的第一个要素就是稳定性。如果脚架太轻或者锁扣等连接部分制作工艺不好, 会造成整体机架的晃松, 这就谈不上稳定相机的作用了, 不过数码相机的重量一般都在400g以内, 所以三脚架的承载重量主要是在镜头方面。首先是检视你的相机及镜头。如果是买的第一支脚架, 应该是以最长镜头, 或预备添置的最长的镜头作为考虑基准。带着它和你的相机, 到器材店去, 实地装上脚架, 看看相机架上最长的镜头后, 能不能很稳。如果它有一种摇摇欲坠的感觉, 显然是不合格的。很多用户会为选择三脚架的重量和稳定性感到左右为难。经常旅游的摄影者只能接受妥协, 即最大程度地使二者达到平衡。许多职业摄影师有一个诀窍, 这就是在三脚架上吊挂随处可以找到的重物, 以便增加三脚架的重量。为了做到这一点, 他们在摄影包里装上一个袋子, 里面装满石头或沙子, 然后把它系在三脚架中心柱的下端, 由于在重心处增加了重量, 因此就能达到减轻三脚架晃动的目的。

折叠组成方式

首先, 在选购三脚架的过程中, 不仅要考虑其牢固程度和重量, 同时还要考虑它的架脚是由几节组成? 如何进行调节? 打开时是否有斜撑加固? 中心柱的性能也要加以考虑。这几方面因素决定着三脚架是否容易产生前述的晃动, 同时还会影响操作的便捷。遗憾的是, 不少三脚架生产厂商似乎都忽视了三脚架的手感。就把三脚架撑开到工作高度而言, 可以采用三种不同方法: 锁住旋转套管; 用紧固螺钉进行固定; 用拇指扳紧锁挚。不过, 厂商所选择的何种固定三脚架的方式, 并不一定能充分反映某种三脚架是否有效。用夹紧的方式锁定三脚架并不一定比拧螺钉有效。这取决于三脚架在野外是否便于使用。

就通过拧紧的方法加以固定的三脚架而言, 如果相关的旋钮不够大, 或者拧起来不方便, 那么这支三脚架事后收起来就必定费力。假设旋钮呈垂直方向(即螺纹呈水平方向)安置, 一些使用者就会为记住旋转

方向而大伤脑筋。例如，很少有厂商会费心用箭头标出旋钮的位置。许多人在拧旋钮时会拧错方向，由于拧得过紧，他们不借助工具就无法把旋钮松开。如果这些旋钮呈水平方向安置，使用者在拧紧过程中就不会遇到麻烦，原因是他会本能地按照关水龙头的方法，拧紧旋钮。

折叠中轴

其实是如何拉出和固定三脚架中轴，可能是老生常谈的问题了。在这个问题上，最正确而积极的方法就是用通过曲臂操作的斜撑对中心柱进行固定。就旅行者经常使用的重量较轻的三脚架而言，只需松开夹子，把三脚架升到适合的高度，然后重新夹紧三脚架即可。如果锁定装置位于一条架腿的内侧，使用者就会费力地在三脚架的三条架脚之间摸索，以便找到这一装置，这种方法就显得较为不便。

较好的解决办法是，在三脚架的肩部以上采用套管装置。缺乏摩擦锁紧装置、以防止中心柱在松开夹紧装置时突然下滑的三脚架存在着安全隐患。比较负责任的三脚架生产厂商选择生产具有斜面齿条和齿轮装置来固定中心柱，这样一来，即使松开锁紧装置，也能保持原有高度，加之可以通过摇曲臂的方式随时方便地调节高度，这类三脚架的摩擦程度能够在不妨碍锁紧装置的情况下进行调节。某些三脚架的中心柱可以旋出来，或者完全取出，再倒放进去，为近摄提供方便或作为独脚架使用。如果中心柱安有气泡水平仪将更为实用，因为这类中心柱可以在崎岖不平的地面上更加准确地对齐地平线。如果调节架脚长度的装置位于"上方"，即位于三脚架的肩部附近，那么使用者不用经常弯腰也能调节架脚的长度。

折叠稳定性

最后要说的一点就是，保持三脚架的稳定和减轻其重量是一对矛盾。经常云游四方的摄影者只能接受妥协，即最大程度地使二者达到平衡。许多职业摄影师有一个诀窍，这就是在三脚架上吊挂随处可以找到的重物，以便增加三脚架的重量。为了做到这一点，他们在摄影包里装一个小袋子，里面装满石头或沙子，然后把它系在三脚架中心柱的下端，由于在重心处增加了重量，因此就能达到减轻三脚架晃动的效果。

塔尺为水准尺的一种。早期的水准尺大都采用木材制成，质重且长度有限(一般为2m)，测量时，携带不方便。后逐渐采用铝合金等轻质高强材料制成，采用塔式收缩形式，在使用时方便抽出，单次高程测量范围大大提高，长度一般为5m，携带时将其收缩即可，因其形状类似塔状，故常称之为塔尺。