

固定式格栅

产品名称	固定式格栅
公司名称	唐山国清环保有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	唐山路南区吉祥路东侧
联系电话	86 0315 2871315 13933350246

产品详情

产品简介：

一．用途：

该设备用于清除污水中细小的颗粒，达到固液分离及原料回收的目的。广泛用于食品、纺织、印染、造纸、化工、医药、木材加工、养殖等各个行业。另外还适用于矿石及陶瓷原料的分选工作。

二. 技术参数：

1. 栅条间隙：2.5mm
2. 设备宽度：612mm
- 3．有效宽度：500mm

三．工作原理：

水力筛是利用外接水泵将需处理的污水输送至进料箱，然后均匀地分配至栅网上，依靠水流的离心力和重力的综合作用，在与栅网作相对剪切运动时，固型物被截留，从而达到分离固型物和液体的目的。同时网上聚集的固型物借助流体滚动下落，液体不断冲刷清洗栅网，使其起到自净作用，从而完成格栅连续自净和固形物不断收集的全过程。

三. 特点：

1. 设备运行无动力消耗，连续稳定。
2. 栅网采用不锈钢特殊栅网，不堵塞、不锈蚀。

3.安装形式简单，操作方便。

4.适用范围广，占地面积小。

四. 安装及调试：

将设备吊起后，安放在基础上，用地脚螺栓固定。然后将进水管、出水管与设备连接。通水后，检查水流情况，正常后，固定调整螺栓,即可投入使用。

五.维护保养;

定期用清水刷洗格栅网面，以免网面滋长生物膜或网隙堵塞，影响处理效果。

若有条件在进水处设高位水箱，减缓水流速，布水均匀，提高处理效果。

六．注意事项；

1．设备使用中出水口后液位底于设备出水口。

2．进水口处污水泵扬程不要过高。