

带式污泥脱水机 污泥脱水机

产品名称	带式污泥脱水机 污泥脱水机
公司名称	唐山国清环保有限公司
价格	.00/个
规格参数	污泥处理设备种类:污泥脱水机 处理量:10 (T/h) 品牌:国清环保
公司地址	唐山路南区吉祥路东侧
联系电话	86 0315 2871315 13933350246

产品详情

污泥处理设备种类	污泥脱水机	处理量	10 (T/h)
品牌	国清环保	总功率	0 (kw)
添加剂配比	10	无故障时间	5000 (h)
设备自重	10 (t)	噪音	75 (dB)

1.2处理量

1) 超长重力脱水段

模块化叠加重力脱水区,上层重力脱水区长3m,下层重力脱水区2.5m,总重力脱水长度为5.5m.

2) 滤带全段速度可通过减速机调节

最低带速不小于1.8m/min,最高带速不大于8m/min. 转速可根据处理量要求灵活调节。

3) 高效滤水性滤带

进水cod高达600，含有部分工业废水的污水，选用特殊材质滤布以达到处理效果。

4) 高效反冲洗系统

反冲洗加压喷嘴同时对上下滤带进行冲洗,保持整机的可持续运行。

5) 高效的絮凝剂及絮凝剂配制混合装置保证污泥的充分絮凝，

大大提高了带机的处理量。

1.3干度

- 1) 独特的刮水结构及楔形喂料区,大大提高了刮水及挤水效率;
- 2) 特殊的压榨结构、合理的变径、剪切及包角度,有效地提高泥饼干度;
- 3) 滤带自动张紧系统,通过气缸调节保证泥饼厚度在5--10mm;
- 4) 重力脱水区配有不锈钢接水盘,避免滤出液淋湿压榨段污泥,从而提高污泥干度;

1.4安全及可靠性

- 1) 滤带双侧自动纠偏系统,以保证滤带正常运行;
- 2) 整机结构及传动件经过仿真强度校核,设计足够的安全余量使整机运行可靠;
- 3) 机架采用碳钢防腐,防腐采用酸洗、磷化及双层环氧树脂喷涂工艺,保证整机的使用寿命;
- 4) 轴承选用名厂重型载重轴承,平均无故障时间在100000小时以上,电子元器件采用进口配件;
- 5) 合理的传动结构保证上、下滤布同步运行;
- 6) 全封闭防腐侧板保证操作人员的安全,同时阻止泥液外溅,保持工作现场的整洁美观。