

冷凝容器 伊克仪表 冷凝容器属于压力容器吗

产品名称	冷凝容器 伊克仪表 冷凝容器属于压力容器吗
公司名称	扬中市伊克仪表设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬中市油坊镇长旺村小型工业园区
联系电话	13852952799

产品详情

用途：用于蒸馏液体或有机备置中，起冷凝或回流作用。

使用方法：冷凝容器由内外组合的玻璃管构成，在其外管的上下两侧分别有连接管接头，用作进水口和出水口。冷凝容器在使用时应将靠下端的接口以塑胶管接上水龙头，当作进水口。因为进水口处的水温较低而被蒸气加热过後的水，温度较高；较热的水因密度降低会自动往，有助于冷却水的循环。冷凝容器通常使用于欲在回流状况下做实验的烧瓶上或是欲搜集冷凝後的液体时的蒸馏瓶上。蒸气的冷凝发生在内管的内壁上。内外管所围出的空间则为行水区有吸收蒸气热量并将这热量移走的功用。

入口： 14. 16. 18(活接式焊接导管)

出口：M20×1.5 . M27 ×2 . M33×2。

产品名称：冷凝容器、隔离容器、分离容器(仪表安装材料)、对焊式冷凝容器（带堵头）

产品型号：YZF1-6、YZF1-7、YZF1-8、YZF1-9、YZF1-14 FG4B隔离容器

公称通径：DN100，DN80，冷凝容器作用，DN65，DN50

公称压力：PN1.0，PN1.6，PN2.5，PN3.2，承插焊冷凝容器，PN4.0，冷凝容器属于压力容器吗，PN6.4，PN16

容器制造材质：304SS，316L，

冷凝器在制作时，管板与列管的焊接一般采用手工电弧焊，焊缝形状存在不同程度的缺陷，如凹陷、气

孔、夹渣等，焊缝应力的分布也不均匀。使用时管板部分与工业冷却水接触，而工业冷却水中的杂质、盐类、气体、微生物都会构成对管板和焊缝的腐蚀。研究表明，工业水无论是淡水还是海水，都会有各种离子和溶解的氧气，冷凝容器，其中氯离子和氧的浓度变化，对金属的腐蚀形状起重要作用。另外，金属结构的复杂程度也会影响腐蚀形态。因此，管板与列管焊缝的腐蚀以孔蚀和缝隙腐蚀为主。从外观看，管板表面会有许多腐蚀产物和积沉物，分布着大小不等泡。以海水为介质时，还会产生电偶腐蚀。双金属腐蚀也是管板腐蚀的一种常见现象。

冷凝容器-伊克仪表-冷凝容器属于压力容器吗由扬中市伊克仪表设备厂提供。“卡套式管接头,扩口式管接头,焊接式管接头,铜消声器”就选扬中市伊克仪表设备厂，公司位于：江苏省扬中市油坊镇长旺村小型工业园区，多年来，伊克仪表坚持为客户提供好的服务，联系人：董笋。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。伊克仪表期待成为您的长期合作伙伴！