

# 各种规格移动式不锈钢冰库

产品名称	各种规格移动式不锈钢冰库
公司名称	乐清市金丰风机厂
价格	9500.00/台
规格参数	种类:冷库 品牌:金丰 型号:////
公司地址	乐清市镇安乡陈家山村
联系电话	86 0577 62798700 13706779113

## 产品详情

种类	冷库	品牌	金丰
型号	////	制温范围	-5_-23 ( )
容量	// (立方米)	日耗电量	// (度/天)
功率	// (kw)	外形尺寸	// (mm)
适用范围	其他	营销	新品

防爆移动冷库的箱内按0区防爆要求设计，符合gb3836.14强制标准;防爆标志为phia ct6(ph ' —气密型与正压型复合型防爆结构)箱外为 ct4防爆等级符合gb3836.15强制标准；因此可直接用于有爆炸性气体的I区危险场所，作贮存与运输危险品用。

防爆移动冷库又称装配式冷库、拼装式冷库、组合式冷库一般为不锈钢骨架，并辅以隔热墙体、顶盖和底架，其隔热、防潮防腐及降温等性能要求。移动冷库保温主要由隔热壁板（墙体）、顶板（天井板）、底板、门、支承板及底座组成。它们是通过特殊结构的子母钩拼装、固定，以保证冷库良好的隔热、气密。防爆移动冷库门除能灵活开启外，更应关闭严密，使用可靠，另外冷库门内的木制件应经过干燥防腐处理，冷库门要装锁和把手同时要有安全脱锁装置，低温冷库门或门框上要暗装电压24v以下的电加热器，以防止冷凝水和结露。库内装防腐防爆灯，测温元件置于库内温度均匀处，其温度显示器装在库体外墙板易观察位置，大型的活动冷库还应考虑装卸运载设备的进出作业。

1. 防爆移动库保温板的选择：防爆移动冷库保温板表面有不锈钢、彩涂钢板、玻璃钢板三种，材料分聚胺脂冷库板，聚苯乙烯冷库板，供用户选择。2. 防爆移动冷库内温度选择：分l、d、j、三级：分别为5摄氏度— -5摄氏度（保鲜库）-10摄氏度— -18摄氏度（冷藏库）-20摄氏度— -23摄氏度（冷冻库）三种，特殊要求低温冷库可达-30摄氏度— -40摄氏度以下。3. 防爆移动冷库尺寸选择：可按用户要求，任意组合，小型活动冷库几吨，大型冷库可达上万吨，同时可隔间，任意分几间，不同规格都可以。