

云南400米障碍器材生产厂家 昆明300米障碍器材批发价格

产品名称	云南400米障碍器材生产厂家 昆明300米障碍器材批发价格
公司名称	盐山洛龙体育器材销售有限公司
价格	120.00/件
规格参数	品牌:洛龙 现货速发:是 产地:河北
公司地址	盐山县杨集工业园区
联系电话	0317-8204185 13001482136

产品详情

云南400米障碍器材生产厂家 昆明300米障碍器材批发价格

1.户外拓展器材毕业墙规格尺寸:长4.2米 × 宽3米 × 高4米

2.毕业墙材质说明:全钢结构,表面为花纹板(厚度3.5毫米);四米墙主体立柱均采用10#槽钢,材质为Q235;框架斜支撑为5#角钢;上方护栏采用 26mm圆管焊接而成。

3.户外拓展训练器械毕业墙结构说明: 墙由前墙板和后部站台组成,前墙板宽2.6米,高4米...

4.户外拓展训练器械毕业墙其他相关说明: 产品采用专用铁制预埋件,在产品安装之前,预先埋好...

固定滚轮规格参数

1. 由底座、转轮、支撑杆、轴承、握把、脚槽组成, 极限载荷整体承重450kg。

2. 底座: 使用12#槽钢, 截面尺寸: 100 × 50 × 5mm。底座长2300mm, 宽1400mm, 地面到旋转中心高1300mm, 转轮直径1950mm。

3. 转轮：使用Q235钢管焊接，直径32mm，壁厚 2.5mm。转轮固定螺丝采用国标，外露部分30mm。
4. 支撑杆：转轮径向、轴向支撑管使用Q235钢管，直径26mm,壁厚 2.5mm。斜向支撑杆使用50×50×5mm的角钢；纵向主支撑杆使用8#槽钢，截面尺寸：80×45×6mm。
5. 轴承：主轴使用45#钢，直径50mm。轴承法兰使用Q235钢板，直径280mm，壁厚50mm。轴承外部加装密封盖，防尘、防水。

握

双人旋梯规格参数

1. 主要由梭型旋梯、三角支撑框架、轴承组成，极限静载荷整体承重700kg。
2. 梭型旋梯：长4000mm，宽500mm，弧顶间距400mm，梭型旋梯及踏棍（每个梭型旋梯10根）使用Q235无缝钢管焊接，直径32mm，壁厚2.5mm。
3. 三角支撑框架：使用Q235角钢，壁厚 2.2mm。垂直高2700mm（不含地下预埋700mm），上沿宽500mm，下沿宽1200mm，下沿三角垂直线800mm。横杆长3000mm。
4. 横杆使用45#实心圆钢，直径60mm。
5. 轴承：轴承法兰使用Q235钢板，壁厚 50mm，外部加装密封盖，防尘、防水。轴承套使用45#无缝钢管。
- 6.固定螺丝采用国标螺丝外露部分30mm。 1. 主要由梭型旋梯、三角支撑框架、轴承组成，极限静载荷整体承重700kg。
- 6.固定螺丝采用国标螺丝外露部分30mm。

400米障碍器材场(1套)规格

1.跨桩:由5个直径30厘米,高出地面10厘米的跨桩组成.右边三个跨桩的中点相距2.30米,距离跑道中线30厘米,第跨桩中点距端线5米.左边两个跨桩的中点相距2.30米,距离跑道中线60厘米,第跨桩中点距离端线6.15米.跨桩由木桩可水泥构成.

2.壕沟:长,宽,深各为2米.沟壁应是垂直面.

3.矮墙:宽2米,高1.1米,厚20厘米.洞孔宽50厘米,高40厘米,下缘距地面60厘米,设于矮墙左侧.矮墙主要由木板构成.

4.高板跳台:(高板高1.80米,长2米,宽50厘米,厚5-8厘米.)高台高1.5米,长,宽各1米.低台高,长,宽各1米.高板,高

台,低台间隔1米,由砖,水泥构成.(高板由木材构成,支撑材料为角铁.)水平横梯由钢制园管5个横杠,直径为3-4厘米,四个立柱直径为5厘米以上,高度2.5米.长5.1米 高2.4米

5.独木桥:长5米,高1.3米,直径20-25厘米,桥平面宽10厘米,斜板长2米,宽20厘米.桥下立柱间隔1-1.30米,柱应漆上红,白相间的颜色,主要由钢管构成.

6.高墙:宽,高各2米,厚20厘米.主要由木板组成.

7.低桩网:由12根立柱对应分列两行,行距2米,间距1米,桩高出地面50厘米,每对立桩间用弹性材料拉直成横线构成桩网,网下地面以松柔的沙层为宜.立柱由钢管构成.

云南400米障碍器材生产厂家 昆明300米障碍器材批发价格