

全自动端子压着伺服机（双头）

产品名称	全自动端子压着伺服机（双头）
公司名称	吴江市松陵镇钜标自动化设备经营部
价格	.00/个
规格参数	品牌:钜诚 型号:DA-W30 工作电压:220（V）（V）
公司地址	同里镇同兴村苏州同盛空调净化设备有限公司内
联系电话	0086 0512 63311181 18752999186

产品详情

品牌	钜诚	型号	DA-W30
工作电压	220（V）（V）	压着出力	2.0（kgs）（kgs）
外形尺寸	670W × 950L × 1200H（m m（mm）	重量	358（kg）

型号：da-w30

电源：ac 220v/50/60hz单相

功能：电线切断、单端剥皮、双端剥皮、单端压着、双端压着

产能：3500条/小时（长度300mm以内），生产能力根据电线的种类、尺寸而变化

可加工电线规格范围：细线型（awg#32-awg#28）标准型（awg#30-awg#24）

粗线型（awg#24-awg#18）

切断长度：30mm-9999mm根据剥皮尺寸、压着端子形状而变动最短切断长度

切断精度变动范围：1mm+切断长度 × 0.2%以下

剥皮长度：a端:0.5mm-10mm b端：0.5mm-10mm

压着能力：1.5吨

空气压力：5-6kgf（需使用清洁干燥空气）

检测装置：空气压力低下、电线有无、端子有无、冲模不良、电线打结

机体尺寸：720w × 950l × 1200h(不含凸起物)

机体重量：约358kg

特点：

1、采用私服马达控制系统完成定寸、财险、剥皮等动作使精度更准确，操作更简单、性能更稳定；2、触摸屏旋转式的摆动摇臂，随时适应操作人员的移动；3、设计有10组记忆功能，可缩短更换线材调整时间；4、生产线材范围可从awg34-awg16,极具广泛使用性。