

隧道不锈钢接水盒

产品名称	隧道不锈钢接水盒
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

产品名称：镀锌钢板接水盒 接水盒主要防止漏水外溢，多种材质选择，牢固可靠。

防锈、防腐蚀性能好，使用长、安装方便等优点。

分类：L型、山型、H型、T型 一般规格：宽100mm-1000mm 厚0.5mm-5mm 应用范围：主要适用于地铁、高铁、轻轨、隧道、桥梁、城市管廊、涵洞、市政工程、人防工程等结构变形缝、施工缝等的防水外溢
施工次序：变形缝整理-涂改聚硫密封胶-接水盒装置、固定-接水盒密封处理

将变形缝整理洁净，变形缝处混凝土面的平整

然后在变形缝内涂改15mm深的聚硫密封胶

接水盒应装置在顶板变形缝和侧墙变形缝上，装置时变形缝应位于接水盒间位置。

接水盒两翼用间距为300mm的螺钉固定。

固定并且用密封胶密封，在接水盒的搭接处应确保接水盒的搭接长度不小于100mm，并且下侧的接水盒包住上侧的接水盒，使水不能从接水盒漏出。 质量要求

- 1、变形缝处混凝土面应平整并清理干净。
- 2、接水盒搭接长度不小于100mm，搭接处不得漏水。
- 3、接水盒用间距为300mm的螺钉固定，固定后应用密封胶密封紧密，不得出现漏水现象

质量要求

- 1)、变形缝处混凝土面应平整并清理干净，密封胶应粘贴密实，表面平整，不得出现漏水现象。
- 2)、接水盒搭接长度不小于100mm，搭接处不得漏水。
- 3)、接水盒外观轮廓应为标准正方体，直角处为90°，且表面不得弯折起拱。
- 4)、接水盒用间距为300mm的螺钉固定，固定后应用密封胶密封紧密，不得出现漏水现象。
- 5)、密封胶未固化前，应做好保护工作，接水盒安装完毕后，不得随便碰撞以至变形。

不锈钢接水盒是用于变形缝、施工缝结构完成后，用水泥钉固定在墙面上，周边涂抹上聚氨酯密封胶防水，以便防止漏水后外溢的一种防水材料。

产品性能主要防止漏水外溢。多种材质选择、牢固可靠。防锈、防腐蚀性能好。金属材质适用长、安装方便。

应用范围主要适用于地铁、高铁、轻轨、隧道、桥梁、城市管廊、涵洞、市政工程、人防工程等结构变形缝、施工缝防水外溢的功能。

c.高合金钢（合含量 > 10%）。钢材按成形方法分类：(1)锻钢；(2)铸钢；(3)热轧钢；(4)冷拉钢。(1)退火状态的：a.亚共析钢（铁素体+珠光体）；b.共析钢（珠光体）；c.过共析钢析钢（珠光体+渗碳体）；d.莱氏体钢（珠光体+渗碳体）。(2)正火状态的：a.珠光体钢；b.贝氏体钢；c.马氏体钢；d.奥氏体钢。1)建筑及工程用钢：a.普通碳素结构钢；b.低合金结构钢；c.钢筋钢。a.机械制造用钢：(a)调质结构钢；(b)表面硬化结构钢：包括渗碳钢、渗氮钢、表面淬火用钢；(c)易切结构钢；(d)冷塑性成形用钢：包括冷冲压用钢、冷墩用钢。(3)工具钢：a.碳素工具钢；b.合金工具钢；