

守家创业首选科泰水泥发泡外墙保温板生产线

产品名称	守家创业首选科泰水泥发泡外墙保温板生产线
公司名称	盐城市世隆装饰材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:否 品牌:JIANGSU 型号:SL
公司地址	盐城江苏省盐城市盐都区葛武富祥东路8号
联系电话	86-051588645626 13805109211

产品详情

是否提供加工定制	否	品牌	JIANGSU
型号	SL	工程机械种类	水泥发泡外请保温板
产品类型	全新		

本公司致力于研发生产建筑节能产品，经过的不懈努力，依托科研力量和高新技术，自主研发开发了无机保温板并成功投产，作为一种无机、不燃、耐久的新型墙体隔热保温材料，是目前最理想的节能产品。无机保温板具有施工简单，强度高，保温隔热效果好，容重轻，隔音，不燃，耐老化，无辐射，节能环保等诸多优点。无机保温板是以硫铝酸盐水泥、粉煤灰、硅灰等为主要原料，经发泡、养护、切割等工艺制成的。

无机保温板优势：

1.高耐火性

无机材料，属a级防火材料，具有良好的耐火性，耐火度达到1000 以上，完全满足外墙保温板的耐火要求。

2.高保温隔热性

高闭孔率使空气流动造成的热传递低，是高隔热的先决条件。无机保温板板的闭孔率 > 95%,可满足建筑保温隔热需要。

3、强度好，不易碎裂

无机保温板抗压抗折强度均较高，达到了低密较高强度的相对统一，使用与运输均不易碎裂，并符合耐火完整性。

4、容重轻

容重轻是我们产品的一大优势。降低成本，方便工人操作。

5、无毒无害环保节能

无机保温板是以水泥和粉煤灰等为主要生产原材料，高温下不会燃烧且没有有毒气体释放，属于安全性环保材料，且作为利废产品得到国家产业政策的支持。

6、吸水率低

吸水率低是本品主要优势，超低的吸水率意味本品不会因冻融循环而被破坏，室内也不会因为外墙保温板渗水，更好的延长了产品的寿命。

产品各项指标:

项目	单位	性能指标	
干密度	kg/m ³	250	
导热系数	w/(m ² k)	0.06	
抗压强度	mpa	0.4~0.6	
抗折强度	mpa	0.15	
吸水率 (v/v)	%	20.0	
干燥收缩值	mm/m	1.0	
浸水抗压强度	mpa	0.80	
燃烧性能	-	a1级	
碳化系数	-	0.80	
抗冻性 (d30)	质量损失	%	5
	强度损失	%	25

产品规格

长宽：300 × 300(mm)

厚度20、25、30、40、35、50、60(mm)

产品主要用途：

建筑用内外墙保温材料、防火隔离带、屋面保温材料、工业/军用/民用保温隔音，交通/工厂环境噪声的处理。