

低噪音厂房工业提升门定制

产品名称	低噪音厂房工业提升门定制
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

低噪音厂房工业提升门定制

品牌:沃太VOTAL

产品：提升门，滑升门，工业提升门，提升门厂家

工业提升门就是一种专门使用在产业的厂房以及仓库房当中的一种门类，但是使用在工厂当中的门类实在还有其他的几种，如滑升门以及抗风卷帘门等。但是这些门比拟较于提升门来说，它们的各方面机能有些是要差一些，所以在现在的工厂当中，大多数都是使用的工业提升门。

工业提升门性能特点：

- 1、动力系统是调高反射延时的自动和手动循环系统，灵敏断电器电机保护，电机使用zui新一代减速齿轮对。
- 2、提升方式多达11种不同提升方式，适用于不同场合。
- 3、提升门门板内部采用聚氨酯发泡高分子材料填充，保证门体总量减轻的同时，达到门体高刚度。
- 4、门板上可以安装多个观察小窗，便于加强室内采光和观察外部情况。
- 5、镀锌轨道厚2mm，镀锌滚轮支架厚2mm或者2.5mm，滚轮是耐磨的尼龙滚轮。
- 6、水密性为30 Pa。

7、工业提升门设有扭簧防断裂装置、钢丝绳防断装置，扭簧平衡装置，循环寿命2.5万次。

工业提升门的注意事项：

- 1、工业提升门长时间不使用时，将提升门升置上限位置或关闭下限位置。
- 2、严禁用硬物撞击门体，也不要锐器划伤门体，定期用净布擦拭门体。
- 3、不要在活动中的提升门下方站立或者走动，这样的行为非常危险有可能造成人身伤害的后果。
- 4、不要将手或手指放到铰链、导轨、弹簧等工业门部件活动区域，这样也很容易造成人身伤害。
- 5、在门运行前，请将小门关闭锁好。小门开启时切勿超过90度，以免损坏闭门器。
- 6、每个月都应该进行一次例行检查和测试。提升门运行前用一些时间进行检查测试。

工业提升门在门开启时门板构成90度垂直上升，悬挂在房顶下，充分利用了门内的空间，其次工业提升门不同的门板颜色选择使其能于周边的环境实现完美搭配，门板之间的密封确保其隔热绝缘，避免被水浸，防止灰尘进入等，并具有保温功能。高质量的夹芯式门板提供了极好的绝缘性能。工业提升门的门体能很大程度的减少占地面积或空间，从而提高空间使用率。因此现在已经成为广大用户受欢迎的工业厂房外用门。